

Держатель для маркировки кабеля - КМК UV (25X6) - 1014106

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Держатель для маркировки кабеля, прозрачный, без маркировки, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: ≥ 6 мм, размер маркировочного поля: 25 мм x 6 мм



Преимущества для Вас

- ✓ Пластиковая маркировка для кабелей для вставных табличек, закрепляемая с помощью кабельной стяжки
- ✓ Пластмассовая кабельная маркировка для обозначения и стягивания проводников и кабелей, прокладываемых внутри помещений и вне их
- ✓ Они имеют специальные проушины для крепления кабельными стяжками
- ✓ Надписи наносятся на вставные таблички, которые для предотвращения загрязнения закрываются прозрачными крышками

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 046356 782562
GTIN	4046356782562
Вес/шт. (без упаковки)	1,210 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	25 мм
Ширина (a)	6 мм
Высота (c)	25 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C
Температура окружающей среды (при монтаже)	-40 °C

Общие сведения

Цвет	прозрачный
Исполнение	Комплект креплений

Держатель для маркировки кабеля - КМК UV (25X6) - 1014106

Технические данные

Общие сведения

Составная часть	без галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
Материал	PA
Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Тип монтажа, маркировка	Монтаж кабельной стяжкой

Стандарты и предписания

Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB