

Базовый клеммный блок - PI-TB - 2835943

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Базовый клеммный модуль, не отвечающий требованиям по искробезопасности, с ножевыми разъединителями и контрольными гнездами.



Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 911812
GTIN	4017918911812
Вес/шт. (без упаковки)	92,750 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	12,4 мм
Высота	145 мм
Глубина	86,5 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 60 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 85 °C

Общие сведения

Номинальное напряжение U_N	250 В
Номинальный ток I_N	4 А
Тип изоляционного материала, корпус	PBT
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Цвет	серый

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Базовый клеммный блок - PI-TB - 2835943

Технические данные

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------