

Переходные соединители - SB-8ESSA8A9L32S - 1623344

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Переходной соединитель, прямой, длинный, экранирован.: есть, для стандартной блокировки и SPEEDCON, M40, Полюсов: 8+4+PE, тип контактов: Розетка, Обжим, диапазон диаметра кабеля: 9 мм ... 14 мм

Преимущества для Вас

- ✓ Все корпуса могут оснащаться штыревыми или гнездовыми контактами
- ✓ В общей сложности в распоряжении восемь контактов для передачи сигнала
- ✓ Механические кодировки надежно предотвращают неправильное подключение
- ✓ Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
- ✓ Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 195049
GTIN	4055626195049
Вес/шт. (без упаковки)	486,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Диапазон температур

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 130 °C
---	-------------------

Характеристики изолятора

Кодирование	Сигнал, кодировка 1
Способ подсоединения контакта	Обжим
Тип контакта	Розетка
Применение	Гибрид
Полюсов	13
Диаметр силового контакта	3,6 мм
Сечение гибких проводников для силового контакта, мин.	1 мм²

Переходные соединители - SB-8ESSA8A9L32S - 1623344

Технические данные

Характеристики изолятора

Сечение гибких проводников для силового контакта, макс.	16 мм ²
Номинальный ток на силовой контакт при 25 °C	70 A
Расчетное импульсное напряжение	6 кВ
Степень загрязнения	3
Расчетное напряжение (II / 3) контакта для передачи питания	850 В DC
Расчетное напряжение (III / 3) контакта для передачи питания	630 В AC
Диаметр контакта сигнальной цепи	1 мм
Сечение гибких проводников для контакта сигнальной цепи, мин.	0,06 мм ²
Сечение гибких проводников для контакта сигнальной цепи, макс.	1,5 мм ²
Номинальный ток на контакт сигнальной цепи при 25 °C	8 A
Расчетное импульсное напряжение	6 кВ
Расчетное напряжение (III / 3) контакта для передачи сигналов	500 В
Диаметр контакта для передачи данных	1 мм
Сечение гибких проводников для контактов передачи данных, мин.	0,06 мм ²
Сечение гибких проводников для контактов передачи данных, макс.	1,5 мм ²
Номинальный ток на контакт передачи данных при 25 °C	8 A
Расчетное импульсное напряжение	1,5 кВ
Рабочее напряжение (III / 3) контакта для передачи данных	50 V

Параметры корпуса

Материал корпуса	Точеные части: медно-цинковый сплав (CuZn), литые части: цинк (GD-Zn)
Тип фиксатора	для стандартной блокировки и SPEEDCON
Класс защиты (вставлен)	IP68/IP69K
Тип резьбы	M40

Параметры кабельного уплотнения

Диаметр кабеля	9 мм ... 14 мм
Материал уплотнения	FKM

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»