

Klemsan®

306423 MYK 2,5

Для монтажной рейки MR 15, 2,5 мм², Пружинное соединение, Проходная мини-клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Желтый











Общая информация про продукт	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	50
	Масса (г)	—
Размеры	Ширина	5 mm
	Длина	34 mm
	Высота(MR 15)	30.5 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	750 V ~
	Номинальный ток	24 A
	Сечение	2.5 mm ²
	Норма	EN 60947-7-1 60947-7-2 609998-2-2
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	2.5 mm ²
	Норма VDE	—
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	600 V ~
	Номинальный ток	20 A
	Сечение	AWG/22-12
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	2.5
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²
	Максимальное одножильное сечение	4 mm ²

Минимальное многожильное сечение	0.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	2.5 mm ²
AWG Сечение	22-12
Тип соединения	spring/yayli
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	— Nm

LAPEM - Sertifikasi - LAPEM - Retie сертификат

UL Sertifikasi - UL Certificate

Order Info

	306429	Для монтажной рейки MR 15, 2,5 мм ² , Пружинное соединение, Проходная мини-клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Серый
	306420	Для монтажной рейки MR 15, 2,5 мм ² , Пружинное соединение, Проходная мини-клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Бежевый
	306426	Для монтажной рейки MR 15, 2,5 мм ² , Пружинное соединение, Проходная мини-клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Белый
	306428	Для монтажной рейки MR 15, 2,5 мм ² , Пружинное соединение, Проходная мини-клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Коричневый
	306427	Для монтажной рейки MR 15, 2,5 мм ² , Пружинное соединение, Проходная мини-клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Оранжевый
	306421	Для монтажной рейки MR 15, 2,5 мм ² , Пружинное соединение, Проходная мини-клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Синий
	306422	Для монтажной рейки MR 15, 2,5 мм ² , Пружинное соединение, Проходная мини-клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Зеленый
	306423	Для монтажной рейки MR 15, 2,5 мм ² , Пружинное соединение, Проходная мини-клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Желтый
	306424	Для монтажной рейки MR 15, 2,5 мм ² , Пружинное соединение, Проходная мини-клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Красный
	306425	Для монтажной рейки MR 15, 2,5 мм ² , Пружинное соединение, Проходная мини-клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции PA, Черный