

Кабельный сальник - CES-STPG-GY-1ASI-R - 0801712

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Малые шлицованные кабельные сальники, предназначены для одного проводника ASI (R), материал СЭБС, исполнение: справа

Описание изделия

Шлицованные сальники для размещения одного подготовленного проводника ASI, устанавливаются в уплотнительные рамки CES. В сборке данные сальники также выполняют роль устройства снятия натяжения согласно DIN EN 50262

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 675130
GTIN	4046356675130
Вес/шт. (без упаковки)	7,810 GRM

Технические данные

Размеры

Уплотняемая область	Проводник AS-i
Длина	29,5 мм
Ширина	19,5 мм
Высота	17 мм

Окружающие условия

Степень защиты	IP54
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 80 °C (статическая)

Общие сведения

Описание продукта	Шлицованные сальники для размещения одного подготовленного проводника ASI, устанавливаются в уплотнительные рамки CES. В сборке данные сальники также выполняют роль устройства снятия натяжения согласно DIN EN 50262
Количество проводов	1

Кабельный сальник - CES-STPG-GY-1ASI-R - 0801712

Технические данные

Общие сведения

Материал	SEBS
	SEBS (без галогенов)
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Цвет	серый

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	1391415 HH
----	--	---	------------