



! ##### # #####

LX1D2Q7. ## #####
#####

Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Тип устройства или его аксессуаров	Катушка контактора
Краткое название устройства	LX1D2
Тип цепи управления	Пер. ток 50/60 Гц
Напряжение цепи управления	380...400 V переменный ток 50/60 Гц
Среднее сопротивление	1580 Ohm в 20 °C
Индуктивность замкнутого контура	60 гн
Совместимость изделий	LC1D09...D18

Дополнительные характеристики

Технология использования катушек	Без встроенного модуля защиты от перегрузок
Пределы напряжения цепи управления	0,8...1,1 Ус в <= 55 °C находится в состоянии работы 50/60 Hz
Потребляемая мощность при срабатывании	70 В·А в 20 °C (cos φ 0.75) 50/60 Гц
Потребляемая мощность при удержании, В·А	8 В·А в 20 °C (cos φ 0.3) 50/60 Гц

Условия эксплуатации

Масса продукта	0.7 кг
----------------	--------

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0702 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно

 Экологический профиль продукта

Инструкция по утилизации продукта

Доступно

 Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев