

Фронтальный адаптер - FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YOC - 2904997

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Литой фронтальный адаптер с приплюснутым круглым кабелем без галогенов и залитой с двух сторон 50-контактной планкой для подсоединения контроллеров Yokogawa ProSafe. Длина кабеля: 25,0 м

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 906791
GTIN	4046356906791
Вес/шт. (без упаковки)	333,330 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 55 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

Общие сведения

Макс. допустимое рабочее напряжение	30 В DC
Макс. допустимый ток	500 мА (на цепь при 55 °C)

Параметры подключения

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	Yokogawa, совместимы с платами ввода-вывода
Количество точек подключения	1
Полюсов	50
Момент затяжки	0,5 Нм (Резьбовые элементы)

Параметры подключения 2

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	Yokogawa, совместимы с KS

Фронтальный адаптер - FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YOC - 2904997

Технические данные

Параметры подключения 2

Количество точек подключения	1
Полюсов	50
Момент затяжки	0,5 Нм (Резьбовые элементы)

Кабель

Конструкция кабеля: Количество гибких проводников:	7
Отдельная жила, материал	Медь, оцинкованная
Отдельная жила, сечение	0,14 мм ²
Наружный диаметр	11 мм
Экранировка	Оплетка из оцинкованной медной проволоки, покрытие прибл. 85 %
Длина кабеля	25 м
Внешняя оболочка, цвет	серый RAL 7035
Экранировка	есть
Кабель, не содержащий галоген	да
Проводники - сопротивление изоляции	≥ 20 МОм/км
Проводники - сопротивление	≤ 145 Ом/км

Поддерживаемые устройства управления

Управление	Yokogawa ProSafe-RS
------------	---------------------

Стандарты и предписания

Негорючесть	МЭК 60332-3-22
	МЭК 60332-1-2
	VDE 0842, часть 332-1-2
Маслостойкость	против брызг
Бензостойкость	против брызг
Наименование	Материал, не содержащий галогены
Стандарты / нормативные документы	МЭК 60754-1

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed

Фронтальный адаптер - FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YOC - 2904997

Сертификаты

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
Номинальное напряжение UN		125 В	
Номинальный ток IN		0,5 А	

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
Номинальное напряжение UN		125 В	
Номинальный ток IN		0,5 А	

EAC		RU C- DE.A*30.B00767
-----	---	-------------------------

cULus Listed	
--------------	---