



Рисунок аналогичен

Напряжение питания

Номинальное значение (пост. ток)	
• Пост. ток 120 В	да
• 230 В пост. тока	да
Номинальное значение (перем. ток)	
• 120 В перем. тока	да
• 230 В перем. тока	да

Сетевая частота

• Номинальное значение 50 Гц	да
• Номинальное значение 60 Гц	да
• диапазон допустимых значений, нижний предел	47 Hz
• диапазон допустимых значений, верхний предел	63 Hz

Переключение при отказе сетевого питания и отключении напряжения

• Время переключения при отказе сетевого питания и отключении напряжения	20 ms
• Переключение при отказе сетевого питания и отключении напряжения согласно рекомендации NAMUR	да

Входной ток

Номинальное значение при 120 В пост. тока	1
Номинальное значение при 230 В пост. тока	0,5 A
Номинальное значение при 120 В перем. тока	0,9 A
Номинальное значение при 230 В перем. тока	0,5 A
Макс. ток включения	63 A; Полуширина 1 мс
Макс. ток утечки	3,5 mA

Выходное напряжение

Вид выходного напряжения	DC
Номинальное значение (пост. ток)	
• 5 В пост. тока	да
• 24 В пост. тока	да

Выходной ток

для шины на задней стойке (5 В пост. тока), макс.	10 A; базовая нагрузка не требуется
для шины на задней стойке (24 В пост. тока), макс.	1 A; с защитой от работы без нагрузки
Защита от короткого замыкания	да

Мощность

Потребляемая активная мощность, тип.	95 W
--------------------------------------	------

Рассеиваемая мощность

Нормальная рассеиваемая мощность	20 W
АКБ	
Буферная батарея	
• Буферная батарея (опция)	да ; 1x литий AA; 3,6 В / 2,2 ампер-час
Конфигурация аппаратного обеспечения	
Гнезда	
• Требуемое количество гнезд	2
Гальваническая развязка	
первичный/вторичный	да
Изоляция	
Категория перенапряжения	II
ЭМС	
Соблюдение обратных воздействий на сеть	
• Соблюдение обратных воздействий на сеть согласно IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3	да
Степень защиты и класс защиты	
Класс защиты средств производства	I, с защитным проводником
Стандарты, допуски, сертификаты	
Допуск FM	да ; Ta: от 0 °C до 70 °C T4
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
• мин.	0 °C
• макс.	60 °C
Соединения	
Исполнение электрического соединения	3 x 1,5 м², одножильная проволока большого диаметра или гибкий многожильный кабель с кабельным зажимом, наружный диаметр от 3 до 9 мм
Размеры	
Ширина	50 mm
Высота	290 mm
Глубина	217 mm
Массы	
Масса, прибл.	1 200 g
последнее изменение:	
	07.02.2021 