



### Основные характеристики

Диапазон	OptiLine
Система монтажа кабелей	Встроенная в пол коробка
Тип изделия или компонента	Адаптер
Тип пола	Заподлицо с полом
Форма встроенной в пол коробки	Прямоугольный
Количество на один комплект	5 штук


### Дополнительные характеристики

Аксессуар / назначение отдельной детали	Для 1-6 кабелепроводов для стальной коробки, встраиваемой в пол
Количество модулей	Без модулей
Материал	Листовая сталь с гальван. покрытием
Длина	403 мм
Высота	83 мм
Ширина	1.5 мм

### Условия эксплуатации

Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP20

### Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Не будет соответствовать Не будет соответствовать
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

---

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

---