



### Основные характеристики

|                                                              |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон                                                     | TeSys                                                                                                                                                                            |
| Наименование изделия                                         | TeSys LE                                                                                                                                                                         |
| Краткое название устройства                                  | LE8K                                                                                                                                                                             |
| Тип устройства или его аксессуаров                           | Закрытых DOL реверсивного пускателя                                                                                                                                              |
| Область применения                                           | Стандарт                                                                                                                                                                         |
| Материал                                                     | Поликарбонат                                                                                                                                                                     |
| Категория применения                                         | AC-3                                                                                                                                                                             |
| Состав устройства                                            | Тепловое реле перегрузки заказывается отдельно<br>Реверсивный контактор<br>Разъединитель с предохранителем                                                                       |
| [I <sub>sw</sub> ] номинальный кратковременно допустимый ток | 6 A AC-3                                                                                                                                                                         |
| Мощность двигателя, кВт                                      | 3 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц<br>1.5 кВт в 220/230 V переменный ток 50/60 Гц<br>2.2 кВт в 380/400 V переменный ток 50/60 Гц<br>2.2 кВт при 415 V переменный ток 50/60 Гц |
| Напряжение цепи управления                                   | 230 V пер. ток 50/60 Hz                                                                                                                                                          |
| [I <sub>the</sub> ] условный тепловой ток в закрытом корпусе | 6 A                                                                                                                                                                              |
| Соответствующий номинал предохранителя                       | 10 A 10 x 38 mm aM                                                                                                                                                               |
| Тип управления                                               | Кнопка стоп / сброс красный O<br>Кнопка начало стрелка вниз<br>Кнопка начало стрелка вверх                                                                                       |

### Дополнительные характеристики

|                          |                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество вводов кабеля | 4 вход кабеля: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 верх<br>4 вход кабеля: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 низ<br>4 cable entry : ISO20 верх<br>4 вход кабеля: ISO20 низ |
| Ширина                   | 175 мм                                                                                                                                  |
| Высота                   | 165 мм                                                                                                                                  |

|                |        |
|----------------|--------|
| Глубина        | 146 мм |
| Масса продукта | 1,6 кг |

### Условия эксплуатации

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Степень защиты IP                    | IP65                             |
| Степень защиты IK                    | IK09 в соответствии с IEC 60529  |
| Стандарты                            | IEC 60947-4-1                    |
| Рабочая температура окружающей среды | -5...40 °C                       |
| Характеристики окружающей среды      | Стандартные условия эксплуатации |

### Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                            |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0925 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br><a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>                                      |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a> |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно<br><a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                                                                 |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Доступно<br><a href="#">Информация о конце срока службы</a>                                                                                                                |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|