

Нагрузочный резистор - SAC-4P-M12MS FF TR VA - 1431403

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Оконечная нагрузка FOUNDATION Fieldbus™, 4-полюсная, вилка M12, накатанная гайка из нержавеющей стали



Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 046356 431644
GTIN	4046356431644
Вес/шт. (без упаковки)	12,060 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 90 °C (вилка / розетка)
Степень защиты	IP65
	IP67
	IP68
	IP69K

Общие сведения

Расчетное напряжение	24 В
Нагрузочный резистор	100 Ω (Контакты 1 и 2, с конденсатором 1 мкФ)
Полюсов	4
Цвет области ручки	черный
Сопротивление изоляции	≥ 100 MΩ
Индикатор состояния	Нет
Категория перенапряжения	II
Степень загрязнения	3

Нагрузочный резистор - SAC-4P-M12MS FF TR VA - 1431403

Технические данные

Общие сведения

Циклы установки	≥ 100
-----------------	-------

Материал

Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
Материал, контакт	CuZn
Материал, контактная поверхность	Ni/Au
Материал, держатель контакта	TPU GF
Материал корпуса ручки	TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий
Материал накатанной гайки	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	NBR

Параметры, головка 2

Цвет	черный
------	--------

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
--	----------------

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------