



Mechanical interlock, TYPE 32, bowden cables, W

Тип IZMX-MIL32C-W16-1
 Каталог № 184214
 Eaton Каталог № 65A2840G32

EATON

Powering Business Worldwide™

Программа поставок

Ассортимент	Дополнительное оснащение
Принадлежности	Выдвижной вариант монтажа
Принадлежности	Механическая блокировка
	Типе 32
	для 3 автоматических переключателей: Два нормальных провода подачи питания (A, C) и одно соединение (B). Один или два любых переключателя можно включить одновременно. Дополнительно необходимы три набора кабелей.
Применяется для	IZMX16...W INX16...W
Метод монтажа	Выдвижной вариант монтажа

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции

Мин. рабочая температура	°C	-25
Макс. рабочая температура	°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Mechanic interlock for switch (EC001044)

Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Mechanic interlock for switch (ecl@ss8.1-27-37-13-03 [AKN341010])

Auxiliary contacts, extendable	No
Number of contacts as normally closed contact	0
Number of contacts as normally open contact	0

Размеры

