



Основные характеристики

Диапазон	Altira
Тип устройства или его аксессуаров	Компьютерная розетка
Комплектация изделия	Механизм
Тип экрана кабеля	STP
Тип информационной розетки	RJ45 - category 6
Цвет лицевой панели	Полярно-белый (RAL 9003)
Дополнительная информация об электроустановочном изделии	Держатель с табличкой Выдвижная шторка

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	OptiLine 45 OptiLine 70 с Altira адаптером
Протокол порта обмена данными	PoE+ (питание через Ethernet)
Количество модулей	2 модуля
Назначение изделия	Рама крепления Altira
Совместимость изделий	Actassi S-One
Количество розеток	2
Разводка проводов	Экранированная витая пара
Присоединения	Клеммы с прорезанием изоляции
Тип монтажа	Скрытый
Способ установки	Защёлкивание
Тип покрытия	Антибактериальный для центра пластины
Высота	45 мм
Ширина	45 мм
Глубина	45 мм

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Степень защиты IK	IK02
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак

Белизна
Жидкое мыло
Масло
Бензин
Стойкий к УФ
Жидкий стеклоочиститель
Перекись водорода (H₂O₂)

Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
Сертификация	Проверено в ЕС в соответствии с VDIB177x6Vu для разъем
Стандарты	Соответствующий RoHS EN 60529 EN 62262 ISO/IEC 11801 Ed.2.2 : 2011 МЭК 60603-7-5 : 2010

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---
