

Основные характеристики

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Диапазон | Defem |
| Тип устройства или его аксессуаров | Опорный крючок |
| Краткое название устройства | B39 |

Дополнительные характеристики


| | |
|--------------------------------------|--|
| Материал с обработанной поверхностью | Сталь, оцинкованный |
| Атмосферной коррозионной категории | C1 |
| Монтаж фиксирующих устройств | Подвешивание на резьбовом стержне |
| Назначение изделия | 320 мм ширина поддон с отверстиями 422 мм ширина поддон с отверстиями |
| Высота | 25 мм |
| Ширина | 290 мм |
| Глубина | 49 мм |
| Вес | 30 кг / комплект из 100 шт. |

Условия эксплуатации

| | |
|---------------------------------|--|
| Характеристики окружающей среды | Для отапливаемого помещения с низким воздействием коррозии такие как гостиницы и офисы |
|---------------------------------|--|

Экологичность предложения

| | |
|--|--|
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS (формат даты: YYYY, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1833 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |

| | |
|--------------------------------|--|
| Экологический профиль продукта | Доступно  Экологический профиль продукта |
|--------------------------------|--|

| | |
|-----------------------------------|--|
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |
|-----------------------------------|--|

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|
