

Основные характеристики

Серия продукта	Canalis
Наименование изделия	KS
Тип устройства или его аксессуаров	Угловая секция
Busbar description	Стандарт
МАТЕРИАЛ ШИНЫ	Алюминий
Область применения	Смена направления

Дополнительные характеристики



[Ue] номинальное рабочее напряжение	230...690 V
Частота сети	50/60 Гц
Рабочий угол	90 °
Место монтажа	На кабельном канале
Электрическое соединение	Смазанный скользящий контакт
Исполнение выключателя	Винтами
Ширина	146 мм
Глубина	54 мм
Высота	250 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60439-2 МЭК 61439-6
-----------	----------------------------

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1531 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric

Регламент REACH	<p>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</p> <p>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</p>
Экологический профиль продукта	<p>Доступно</p> <p> Экологический профиль продукта</p>
Инструкция по утилизации продукта	<p>Не требует специальных действий для утилизации</p> <p> Информация о конце срока службы</p>

Гарантия на оборудование

Период	<p>Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки</p>
--------	--