


## Релейный модуль - ST-REL4-KG230/21-21/SO46 - 2826871

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Вставные релейные интерфейсы для предотвращения помех на стороне управления, со впаянными миниатюрными реле, контакты (AgNi): для средних и больших нагрузок, 2 переключающих контакта, вход. напряжение 230 В перем. тока



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 078027
GTIN	4017918078027
Вес/шт. (без упаковки)	51,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

### Сертификаты

#### Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.A*30.B.01082
-----	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

