

Антенный кабель - RAD-PIG-EF316-SMA-SMA - 2885618

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Переходной кабель, гибкий проводник 50 см, SMA (штыр.) -> SMA (штыр.), полное сопротивление 50 Ом

Преимущества для Вас

☒ Для сопряжения устройств и кабелей

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 049986
GTIN	4046356049986
Вес/шт. (без упаковки)	16,500 GRM

Технические данные

Размеры

Фиксированная длина кабеля	50 см
Наружный диаметр	2,50 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 70 °C

Общие сведения

Подключение 1	Штыревой разъем
Тип подключения	SMA (штыревой)
Подключение 2	Штыревой разъем
Тип подключения	SMA (штыревой)
Тип кабеля	EF 316
Внешняя оболочка, материал	RADOX®(LSFH)
Внешняя оболочка, цвет	синий

Антенный кабель - RAD-PIG-EF316-SMA-SMA - 2885618

Технические данные

Общие сведения

минимальный радиус изгиба	12,50 мм
Диапазон частот	900 МГц
	2,4 ГГц
	5 ГГц
Импеданс	50 Ω

Ослабление

868 / 900 МГц	0,6 дБ
2,4 ГГц	1 дБ
5 ГГц	1,4 дБ

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 25 лет;
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

EAC		RU C- DE.A*30.B01735
-----	---	-------------------------