

Вставной модуль - RIF-LV-12-24 UC - 2900942

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Вставной модуль, для монтажа на RIF-1, RIF-2, RIF-3 и RIF-4, с варистором и желтым светодиодом, входное напряжение: 12 ... 24 В AC/DC $\pm 20\%$



COMPLETE RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 046356 733229
GTIN	4046356733229
Вес/шт. (без упаковки)	3,230 GRM

Технические данные

Входные данные

Диапазон входных напряжений	12 В AC/DC ... 24 В AC/DC $\pm 20\%$
Индикатор состояния	LED желт.
Защитная цепь / модуль	Варистор

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CSA
--------------------------------	-----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

DNV GL / CSA / PRS / LR / UL Recognized / EAC

Вставной модуль - RIF-LV-12-24 UC - 2900942

Сертификаты

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

DNV GL		http://exchange.dnv.com/tari/	TAA000018V
CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	2607057
PRS		http://www.prs.pl/	TE/2108/880590/16
LR		http://www.lr.org/en	15/20011
UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 113228
EAC			RU C- DE.A*30.B.01082
