

Технические характеристики продукта

Характеристики

EZ9E212S2SRU

Easy9 корпус навесной с прозрачной дверью 2 ряда/24 модуля



Основные характеристики

Диапазон	Easy9
Тип устройства или его аксессуаров	Шкаф
Тип шкафа	Модульный шкаф
Количество 18 мм модулей в ряду	12

Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Поверхность
Шаг 9 мм	24
Количество горизонтальных рядов	2
Общее количество модулей по 18 мм	24
Тип рейки	DIN
Тип установки	Внутри помещения
Назначение клеммного блока	Земля / нейтраль
Количество клеммных блоков	2 земля / нейтраль блок клемм с 17 привинченный отходящие линии
Тип двери	Дымчатый
Открытие двери	Reversible at an angle of 180 °
[Ue] номинальное рабочее напряжение	400 V переменный ток
[Uimp] номинальное импульсное допустимое напряжение	2.5 кВ
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В
Материал шкафа	Шкаф : самозатухающий пластик
Ширина	256 мм снаружи
Высота	326 мм снаружи
Глубина	96 мм снаружи
Цвет	Белый (RAL 9003)
Масса продукта	1290 г

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 60670-1-24
-----------	----------------

Огнестойкость	650 °C (1800 s) в соответствии с IEC 60695-2-10
Степень защиты IP	IP40 закрытая дверь в соответствии с IEC 60529 IP30 открытая дверь в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK07 в соответствии с IEC 62262
Степень загрязнения	2
Рабочая температура окружающей среды	-5...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-15...70 °C

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---