Усадочный кембрик - WMS 4,8 (30X9)RXL - 0800395

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)

Усадочный кембрик, рулон, белый, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: без надписи, с перфорацией, тип монтажа: надевание, диапазон диаметра кабеля: 1,6 ... 4,8 мм, размер маркировочного поля: 30 x 9 мм

Преимущества для Вас

- UL 224 (125 °C, 600 B, All tubing)
- CSA.C22.2 № 198.1 (125 °C, 600 B, All tubing)
- Для оптимального использования материала рукава предварительно подготовлены
- Маркируемый провод легко протягивается через кембрик и фиксируется в ходе термоусадки
- Гибкость кембриков сохраняется и после термоусадки
- Термоусадочные кембрики обеспечивают дополнительную электроизоляцию и механическую защиту проводника
- При помощи перфорации можно отделить друг от друга до четырех маркеров на каждом кембрике

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	4 046356 626620
GTIN	4046356626620
Вес/шт. (без упаковки)	1 200,600 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	30 мм
Ширина (a)	9 мм
Диаметр кабеля	1,6 мм ... 4,8 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-55 °C ... 135 °C

Общие сведения

Цвет	белый
Материал, базовый элемент	Полиолефин

Усадочный кембрик - WMS 4,8 (30X9)RXL - 0800395

Технические данные

Общие сведения

Исполнение	Усадочный кембрик
Составная часть	без галогенов
Материал	Полиолефины
Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Надпись	без надписи
Количество отдельных табличек	5000
Количество отдельных табличек в ряд	2
Тип монтажа, маркировка	надевание

Стандарты и предписания

Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / UL Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	252259

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 310982

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com