

Технические характеристики продукта

Характеристики

GS1AP44

Клеммная крышка 4x250A



Основные характеристики

| | |
|--|---------------------------|
| Диапазон | TeSys |
| Краткое название устройства | GS1AP |
| Тип устройства или его аксессуаров | Защитный экран клеммы |
| Категория - аксессуар/отдельная деталь | Принадлежности для защиты |

Дополнительные характеристики

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Совместимость изделий | GS |
| Описание полюсов | 4P |
| [In] номинальный ток | 200 A 250 A 315 A 400 A |
| Масса продукта | 0.28 кг |

Условия эксплуатации

| | |
|-----------|-----|
| Стандарты | IEC |
|-----------|-----|

Экологичность предложения

| | |
|--|--|
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0724 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACh | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| Экологический профиль продукта | Доступно Экологический профиль продукта |
| Инструкция по утилизации продукта | Доступно Информация о конце срока службы |

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
