



### Основные характеристики

|                                    |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серия продукта                     | TeSys                                                                                                                                                                    |
| Краткое название устройства        | GV2DM                                                                                                                                                                    |
| Тип устройства или его аксессуаров | Пускатель двигателя                                                                                                                                                      |
| Тип пускателя двигателя            | Реверсирование                                                                                                                                                           |
| Тип координации                    | Тип 1                                                                                                                                                                    |
| Описание полюсов                   | 3P                                                                                                                                                                       |
| Категория применения               | AC-3                                                                                                                                                                     |
| Мощность двигателя, кВт            | 3 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц<br>3 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц<br>2.2 кВт в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц<br>2.2 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц |
| Напряжение цепи управления         | 220 V пер. ток 50/60 Hz                                                                                                                                                  |
| Magnetic tripping current          | 78 A                                                                                                                                                                     |

### Дополнительные характеристики

|                                     |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Состав устройства                   | 1 3-полюсный реверсивный контактор<br>1 соединительный блок GV2AF3<br>1 автоматический выключатель типа GV2ME для защиты электродвигателя                 |
| Диапазон уставок тепловой защиты    | 4...6.3 A                                                                                                                                                 |
| Номинальная отключающая способность | Iq 50 kA в 400/415 V в соответствии с IEC 60947-4-1<br>Iq 50 kA в 440 V в соответствии с IEC 60947-4-1<br>Iq 50 kA в 500 V в соответствии с IEC 60947-4-1 |
| Масса продукта                      | 0.963 кг                                                                                                                                                  |
| Высота                              | 176.4 мм                                                                                                                                                  |
| Ширина                              | 90 мм                                                                                                                                                     |
| Глубина                             | 99.6 мм                                                                                                                                                   |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|