



### Основные характеристики

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Продуктовая серия                  | Odace                               |
| Тип устройства или его аксессуаров | Выключатель                         |
| Комплектация изделия               | Механизм с пластиковой монт. рамкой |
| Область применения                 | Управление                          |
| Тип упаковки                       | Крашеная крышка                     |
| Количество в одном комплекте       | Комплект из 10 шт.                  |

### Дополнительные характеристики

|                                      |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип монтажа                          | Скрытый                                                                                                                                                               |
| Функция выключателя                  | 1-полюсный на 2 направления                                                                                                                                           |
| Количество клавиш                    | 1                                                                                                                                                                     |
| Исполнительное устройство            | Клавиша                                                                                                                                                               |
| Монтаж                               | Винтами                                                                                                                                                               |
| Оттенок цвета                        | Алюминий                                                                                                                                                              |
| Поставляемое оборудование            | Внутреннее силовое соединение                                                                                                                                         |
| Номинальный ток                      | 10 AX - 250 V переменный ток 50 Гц                                                                                                                                    |
| Тип нагрузки                         | Load for energy saving lamps with ballast 100 W                                                                                                                       |
| Минимальная отключающая способность: | 200 операций, $I_n = 1,25$ и $I_n = 1,1$ при $\cos \varphi = 0,3$                                                                                                     |
| Срок службы в циклах                 | 20000 циклы @ ВКЛ и ВЫКЛ при номинальном напряжении, $\cos \varphi = 0,6$                                                                                             |
| Электрическая износостойкость        | 20000 циклы @ ВКЛ и ВЫКЛ при номинальном напряжении, $\cos \varphi = 0,6$                                                                                             |
| Количество клемм                     | 3 безвинтовые зажимы                                                                                                                                                  |
| Форма головки винта                  | Pozidriv № 1                                                                                                                                                          |
| Мощность зажимного соединения        | 1 x 1,5...2 x 2,5 мм <sup>2</sup> многожильный кабель(и)<br>1 x 1,5...2 x 2,5 мм <sup>2</sup> гибкий кабель(и)<br>1 x 1,5...2 x 2,5 мм <sup>2</sup> жесткий кабель(и) |
| Длина зачистки проводов              | 12 мм                                                                                                                                                                 |
| Локальная индикация                  | Световой стол                                                                                                                                                         |

|                 |                                                                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Материал        | Центральный диск : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения<br>Несущая конструкция : PBT (полибутилентерефталат) GF30<br>Корпус : PC (поликарбонат) GF10 FR |
| Высота          | 71 мм                                                                                                                                                          |
| Ширина          | 71 мм                                                                                                                                                          |
| Глубина         | 33.6 мм                                                                                                                                                        |
| Глубина монтажа | 18.75 мм                                                                                                                                                       |
| Масса продукта  | 0.04 кг                                                                                                                                                        |

### Условия эксплуатации

|                                           |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды при хранении | -5...50 °C                                                                                                        |
| Электрическая прочность изоляции          | 2000 В                                                                                                            |
| Рабочая температура окружающей среды      | 5...35 °C                                                                                                         |
| Стандарты                                 | 2006/95/EEC<br>EN 60669-1                                                                                         |
| Сертификация                              | NF<br>N<br>LCIE : NF 604950<br>Aenor : 030/2237<br>LCIE : CCA-FR_598285B<br>ГОСТ Р : 0811224                      |
| Степень защиты IK                         | IK04                                                                                                              |
| Степень защиты IP                         | IP21 D                                                                                                            |
| Характеристики окружающей среды           | Ацетон<br>Спирт<br>Аммиак<br>Белизна<br>Жидкое мыло<br>Масло<br>Бензин<br>Стойкий к УФ<br>Жидкий стеклоочиститель |
| Вопросы сохранности окружающей среды      | Не содержащий галогенов                                                                                           |

### Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                           |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1101 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.                                                |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно                                                                                                                                                                                                  |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                                                                            |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|