



#### Основные характеристики

Серия продукта	OsiSense XC
Название серии	Специальный формат
Тип устройства или его аксессуаров	Рычаг концевого выключателя
Краткое название устройства	XCRZ
Совместимость изделий	XCKMR XCRA XCRB XCKVR
Движение рабочей головки	Поворотный
Тип рукоятки	Штырь квадратного сечения металл штырь квадратного сечения 6 мм, L = 200 мм
Активация выключателя	Любой подвижной частью
Тип подвода	Подвод сбоку
Прямое размыкание	C

#### Дополнительные характеристики

Соответствующий полный продукт	XCKMR54D1 XCKMR54D1H29 XCKMR54D2 XCKMR54D2H29 XCRA11 XCRA12 XCRA15 XCRA51 XCRA52 XCRA55 XCRB11 XCRB12 XCRB15 XCRB51 XCRB52 XCRB55 XCKMR24SR1H29 XCKMR44D1H29 XCKMR44D2H29 XCKVR24SR1H29 XCKVR44D1H29
--------------------------------	--

XCKVR44D2H29  
XCKVR54D1H29  
XCKVR54D2H29

---

Масса продукта	0.019 кг
----------------	----------

---

### Условия эксплуатации

---

Рабочая температура окружающей среды	-25...70 °C
--------------------------------------	-------------

---

### Экологичность предложения

---

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
-------------------------------------	---------------------------------

---

---

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0903 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
--	---

---

---

Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
-----------------	--

---

---

Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации
-----------------------------------	--

---

### Гарантия на оборудование

---

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---

---