



Основные характеристики

Диапазон	Altira
Тип устройства или его аксессуаров	Шнур спутникового ТВ, с одним экраном
Область применения	Media device support
Комплектация изделия	Вставка с центральной закрывающей платой
Цвет лицевой панели	Polar white RAL 9003
Дополнительная информация об электроустановочном изделии	С подачей питания на периферийное оборудование, потребляющее не более 500 мА

Дополнительные характеристики

Разъем SAT	Розетка типа F
Количество модулей	2 модуля
Количество выходных реле	1
Совместимость серий продукта	OptiLine 45 OptiLine 70 с Altira адаптером
Совместимость изделий	Altira fixing frame
Присоединения	Screw terminals 1
Материал	АБС-пластик + поликарбонат
Тип покрытия	Атласный
Тип монтажа	Скрытый Открытый
Монтаж	Защёлкивание
Высота	45 мм
Ширина	45 мм
Глубина	32 мм
Глубина монтажа	17.9 мм
Масса продукта	0.051 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Степень защиты IK	IK02
Рабочая температура окружающей среды	5...50 °C

Температура окружающей среды при хранении	-15...60 °C
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель Перекись водорода (H2O2)
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
Стандарты	EN 50083 EN 60529 EN 61169-2 EN 62262

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1426 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---