

Нижняя часть корпуса - BC 53,6 UT HBUS BK - 2896403

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Установочные корпуса, Нижняя часть корпуса, с вентиляционными отверстиями, ширина: 53,6 мм, поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, цвет: черный (9005), кол-во контактов поперечного соединителя: 16

На рисунке показан вариант изделия шириной 107,6 мм

Преимущества для Вас

- ✓ Изделие входит в семейство BC
- ✓ Соответствие стандарту DIN EN 43880
- ✓ Монтаж без инструмента
- ✓ В наличии шириной от одного до девяти делений (17,8 мм ... 161,6 мм)
- ✓ Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
- ✓ Варианты подключения
- ✓ Установка на монтажную рейку или на стену
- ✓ Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 103220
GTIN	4046356103220
Вес/шт. (без упаковки)	31,880 GRM

Технические данные

Характеристики товаров

Условное обозначение	Нижняя часть корпуса
Тип	BC 53,6 UT HBUS BK
Арт. №	2896403
Тип корпуса	Установочные корпуса
Исполнение	Нижняя часть корпуса

Нижняя часть корпуса - BC 53,6 UT HBUS BK - 2896403

Технические данные

Размеры

Ширина [w]	53,6 мм
Глубина [d]	89,7 мм

Спецификации материала

Цвет (RAL)	черный (9005)
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал корпуса	Поликарбонат

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (при монтаже)	-5 °C ... 100 °C
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 105 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности)

Рассеиваемая мощность отдельного корпуса при 20 °C

Температура окружающей среды	20 °C
Коэффициент уменьшения	1

Рассеиваемая мощность отдельного корпуса при 30 °C

Температура окружающей среды	30 °C
Коэффициент уменьшения	0,84

Рассеиваемая мощность отдельного корпуса при 40 °C

Температура окружающей среды	40 °C
Коэффициент уменьшения	0,72

Рассеиваемая мощность отдельного корпуса при 50 °C

Температура окружающей среды	50 °C
Коэффициент уменьшения	0,6

Рассеиваемая мощность отдельного корпуса при 60 °C

Температура окружающей среды	60 °C
Коэффициент уменьшения	0,48

Данные по упаковке

Количество в одной упаковке	10
Наименование, количество в одной упаковке	Шт.

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Нижняя часть корпуса - BC 53,6 UT HBUS BK - 2896403

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 240868

EAC



B.01742