

Профилированное уплотнение - HC-B 6-PR-DI - 1663022


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Профилированное уплотнение для нижней части корпуса типа B6



RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 155599
GTIN	4017918155599
Вес/шт. (без упаковки)	4,210 GRM

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C
---	-------------------

Общие сведения

Материал	NBR
Указания по монтажу	Профилированное уплотнение должно быть приклеено к корпусу (напр., Loctite 4204), не использовать для корпусов ADVANCE и HC-...EMV.

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Профилированное уплотнение - HC-B 6-PR-DI - 1663022

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС



RU C-
DE.AI30.B.01102