



Основные характеристики

Диапазон	New Unica
Тип устройства или его аксессуаров	USB data connector
Тип разъема	USB 2.0
Род тока электрической цепи	Данные
Комплектация изделия	Механизм
Оттенок цвета	Алюминий
Тип упаковки	Флоупак

Дополнительные характеристики

Монтаж	Защёлкивание
Количество модулей	1 модуль
Тип покрытия	Бриллиантовый
Количество в одном комплекте	Комплект из 10 шт.
Минимальная партия для продажи	1
Присоединения	Винтовые зажимы
Мощность зажимного соединения	$\leq 1,5 \text{ мм}^2$ гибкий $\leq 1,5 \text{ мм}^2$ жесткий
Длина зачистки проводов	8 мм
Материал	PC (поликарбонат) GF10 FR корпус Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения центральный диск
Высота	45 мм
Ширина	22.5 мм
Глубина	28 мм
Глубина монтажа	19.7 мм
Масса продукта	0.014 кг
Директивы	2014/30/EU - electromagnetic compatibility

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Рабочая температура окружающей среды	5...45 °C

Стандарты	EN 61000-6-1 EN 61000-6-3 EN 62680-2-1
Степень защиты IP	IP2xC
Степень защиты IK	IK02
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---