Технические характеристики продукта

HMIYMMAC1 Модуль AC ист питания для HMIBM

Характеристики



Основные характеристики

Серия продукта	Magelis iPC	— e
Тип устройства или его аксессуаров	Модуль питания	
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Электрические комплектующие	

Дополнительные характеристики

Масса продукта	0.8 кг	Fact
Назначение аксессуара/отдельной детали	Magelis HMIBM Magelis HMIDAD	
Входное напряжение	100240 V AC at 4763 Hz	
Выходное напряжение	24 V пост. ток	
[ln] номинальный ток	4.6 A	X
Соответствующий номинал предохранителя	3.15 A	— HOCTN

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	050 °C	
Сертификация продукта	ATEX	
	CE cULus	
	CULUS HazLoc Class I Division 2 ANSI / ISA 12-12-01	
	CULUS HazLoc Class I Division 2 CSA 22-2 № 213	
	IEC Ex hazardous locations 3GD zone 2/22	
	UL 60950	
	CSA 60950	

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты:	Соответствует - с 1604 - Декларация о соответствии Schneider Electric
YYWW, 2 цифры года и 2 цифры	🗗 Декларация о соответствии Schneider Electric
номера недели)	