

Штекер / адаптер - BNC-DV 75 - 2805083

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Соединитель BNC-типа, 2-конт., двухуровневый, для монтажа на NS 32 или NS 35/7,5, волновое сопротивление: 75 Ом

Преимущества для Вас

- Возможность нанесения индивидуальной маркировки
- Возможность изолированного монтажа на несущей рейке
- Возможность последовательного монтажа на монтажной рейке
- Для коаксиальных проводов

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 074579
GTIN	4017918074579
Вес/шт. (без упаковки)	52,930 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота	90 мм
Ширина	22 мм
Длина	42,5 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	125 °C
Степень защиты	IP20

Общие сведения

Материал корпуса	PA
------------------	----

Штекер / адаптер - BNC-DV 75 - 2805083

Технические данные

Общие сведения

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Цвет	серый
Тип монтажа	NS 35/7,5
Полюсов	2

Защитная цепь

Диапазон частот	0 ГГц ... 3 ГГц
Коэффициент стоячей волны VSWR для систем сопротивлением 75 Ом	< 1,1 (3 ГГц)

Характеристики клемм

Тип подключения	BNC 75 Ω
-----------------	----------

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------
