

Корпус - HC-B 48-SMLD-100/M1PG29 - 1772214

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Приборный корпус с одной защелкой, высота 100 мм, с резьбовым соединением, 1x Pg29, с защитной крышкой

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 036881
GTIN	4017918036881
Вес/шт. (без упаковки)	1 428,000 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	100 мм
Ширина	120 мм
Длина	145 мм
Раствор ключа - накидная гайка	37 мм
Наружный диаметр кабеля	18 мм ... 27 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP65 (в смонтированном состоянии)
	IP54 (с закрытой защитной крышкой)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-B48, DD216, M
Размер	B48
Тип корпуса	Приборный корпус
Цвет	серый алюминий
Тип фиксатора	с одной защелкой
Количество подключаемых кабелей	1

Корпус - HC-B 48-SMLD-100/M1PG29 - 1772214

Технические данные

Общие сведения

Кабельный отвод	боковое
Резьбовые элементы	c
Тип резьбового соединения	1x Pg29
Защитная крышка	да
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давл.
Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый
Материал, уплотнение	NBR
Материал резьбового соединения	латунь, никелированный
Материал кабельного сальника	NBR
Материал крепления	Нержавеющая сталь, крепление: PA
Материал корпуса ручки, крепления	PA
Материал, защитная крышка	PA

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------