

## Аксессуары к металлическим лоткам



Наименование	Назначение	Размеры, мм			Толщина металла, мм	Вес, кг/м	Кол-во в упак., м	Артикул ГК IEK	Код ЭТМ
		длина	ширина	высота					
Крышка на лоток осн. 50 мм	Для защиты проложенного в лотке кабеля в случаях, когда это необходимо	3000	50	15	0,8	0,58	60	CLP1K-050-3	5544876
Крышка на лоток осн. 50 мм		3000	50	15	0,8	0,58	6	CLP1K-050-1	2004865
Крышка на лоток осн. 100 мм		3000	100	15	0,8	0,76	36	CLP1K-100-3	9810108
Крышка на лоток осн. 100 мм		3000	100	15	0,8	0,76	6	CLP1K-100-1	7083916
Крышка на лоток осн. 150 мм		3000	150	15	0,8	1,03	24	CLP1K-150-3	9809541
Крышка на лоток осн. 150 мм		3000	150	15	0,8	1,03	6	CLP1K-150-1	8564251
Крышка на лоток осн. 200 мм		3000	200	15	0,8	1,5	18	CLP1K-200-3	9810110
Крышка на лоток осн. 200 мм		3000	200	15	0,8	1,5	6	CLP1K-200-1	2617764
Крышка на лоток осн. 300 мм		3000	300	15	0,8	2,12	12	CLP1K-300-3	9809542
Крышка на лоток осн. 300 мм		3000	300	15	0,8	2,12	6	CLP1K-300-1	6652548
Крышка на лоток осн. 400 мм		3000	400	15	0,8	3,44	6	CLP1K-400-3	9810112
Крышка на лоток осн. 500 мм		3000	500	15	0,8	4,22	6	CLP1K-500-3	9810114



Наименование	Назначение	Размеры, мм			Толщина металла, мм	Вес, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул ГК IEK	Код ЭТМ
		длина	ширина	высота					
Крестовина 35×50 мм	Для организации X-образного ответвления кабельной трассы. Данный аксессуар поставляется в комплекте с крышкой	248	50	35	0,8	0,51	1	CLP1X-035-050-1	8376303
Крестовина 35×100 мм		358	100	35	0,8	1,15	1	CLP1X-035-100-1	8401184
Крестовина 35×150 мм		408	150	35	0,8	1,61	1	CLP1X-035-150-1	7852372
Крестовина 35×200 мм		458	200	35	0,8	2,12	1	CLP1X-035-200-1	4999253
Крестовина 35×300 мм		558	300	35	0,8	3,51	1	CLP1X-035-300-1	9279196
Крестовина 50×50 мм		248	50	50	0,8	0,55	1	CLP1X-050-050	2404383
Крестовина 50×100 мм		358	100	50	0,8	1,22	1	CLP1X-050-100	5636881
Крестовина 50×150 мм		408	150	50	0,8	1,66	1	CLP1X-050-150	1307064
Крестовина 50×200 мм		458	200	50	0,8	2,17	1	CLP1X-050-200	8736756
Крестовина 50×300 мм		558	300	50	0,8	3,36	1	CLP1X-050-300	93918
Крестовина 50×400 мм		658	400	50	0,8	4,82	1	CLP1X-050-400	3196396
Крестовина 50×500 мм		758	500	50	0,8	6,52	1	CLP1X-050-500	571247
Крестовина 80×100 мм		358	100	80	0,8	1,39	1	CLP1X-080-100	2504526
Крестовина 80×150 мм		408	150	80	0,8	1,83	1	CLP1X-080-150	3299874
Крестовина 80×200 мм		458	200	80	0,8	2,34	1	CLP1X-080-200	8015126
Крестовина 80×300 мм		558	300	80	0,8	3,54	1	CLP1X-080-300	8010933
Крестовина 80×400 мм		658	400	80	0,8	5,00	1	CLP1X-080-400	4902258
Крестовина 80×500 мм		758	500	80	0,8	6,69	1	CLP1X-080-500	3375839
Крестовина 100×100 мм		358	100	100	0,8	1,50	1	CLP1X-100-100	860642
Крестовина 100×150 мм		408	150	100	0,8	1,93	1	CLP1X-100-150	3680967
Крестовина 100×200 мм		458	200	100	0,8	2,45	1	CLP1X-100-200	5271144
Крестовина 100×300 мм	558	300	100	0,8	3,64	1	CLP1X-100-300	9547819	
Крестовина 100×400 мм	658	400	100	0,8	5,10	1	CLP1X-100-400	318273	
Крестовина 100×500 мм	758	500	100	0,8	6,80	1	CLP1X-100-500	4864501	

	Наименование	Назначение	Размеры, мм			Толщина металла, мм	Вес, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул ГК IEK	Код ЭТМ
			длина	ширина	высота					
	Поворот на 90° 35×50 мм	Для организации горизонтального поворота кабельной трассы на 90°. Данный аксессуар поставляется в комплекте с крышкой	150	50	35	0,8	0,20	1	CLP1P-035-050-1	2571410
	Поворот на 90° 35×100 мм		230	100	35	0,8	0,47	1	CLP1P-035-100-1	6714713
	Поворот на 90° 35×150 мм		280	150	35	0,8	0,73	1	CLP1P-035-150-1	63998
	Поворот на 90° 35×200 мм		330	200	35	0,8	1,04	1	CLP1P-035-200-1	6458203
	Поворот на 90° 35×300 мм		430	300	35	0,8	1,98	1	CLP1P-035-300-1	452827
	Поворот на 90° 50×50 мм		150	50	50	0,8	0,24	1	CLP2P-050-050	4468366
	Поворот на 90° 50×100 мм		230	100	50	0,8	0,46	1	CLP2P-050-100	6531837
	Поворот на 90° 50×150 мм		280	150	50	0,8	0,70	1	CLP2P-050-150	617426
	Поворот на 90° 50×200 мм		330	200	50	0,8	1,00	1	CLP2P-050-200	7480807
	Поворот на 90° 50×300 мм		430	300	50	0,8	1,76	1	CLP2P-050-300	8959960
	Поворот на 90° 50×400 мм		530	400	50	0,8	2,73	1	CLP2P-050-400	1316907
	Поворот на 90° 50×500 мм		630	500	50	0,8	3,90	1	CLP2P-050-500	7362081
	Поворот на 90° 80×100 мм		230	100	80	0,8	0,55	1	CLP2P-080-100	5203115
	Поворот на 90° 80×150 мм		280	150	80	0,8	0,81	1	CLP2P-080-150	4060490
	Поворот на 90° 80×200 мм		330	200	80	0,8	1,13	1	CLP2P-080-200	5872442
	Поворот на 90° 80×300 мм		430	300	80	0,8	1,92	1	CLP2P-080-300	3490114
	Поворот на 90° 80×400 мм		530	400	80	0,8	2,92	1	CLP2P-080-400	1131247
	Поворот на 90° 80×500 мм		630	500	80	0,8	4,12	1	CLP2P-080-500	485085
	Поворот на 90° 100×100 мм		230	100	100	0,8	0,63	1	CLP2P-100-100	1590628
	Поворот на 90° 100×150 мм		280	150	100	0,8	0,89	1	CLP2P-100-150	2965237
Поворот на 90° 100×200 мм	330	200	100	0,8	1,22	1	CLP2P-100-200	1827435		
Поворот на 90° 100×300 мм	430	300	100	0,8	2,03	1	CLP2P-100-300	2400016		
Поворот на 90° 100×400 мм	530	400	100	0,8	3,05	1	CLP2P-100-400	2686672		
Поворот на 90° 100×500 мм	630	500	100	0,8	4,27	1	CLP2P-100-500	1304984		
	Поворот на 45° 50×100 мм	Для организации горизонтального поворота кабельной трассы на 45°. Данный аксессуар поставляется в комплекте с крышкой	303	103,6	50	0,8	0,38	1	CLP3P-050-100	6949724
	Поворот на 45° 50×150 мм		341	153,6	50	0,8	0,54	1	CLP3P-050-150	3192967
	Поворот на 45° 50×200 мм		380	203,6	50	0,8	0,74	1	CLP3P-050-200	7430266
	Поворот на 45° 50×300 мм		456	303,6	50	0,8	1,20	1	CLP3P-050-300	3542509
	Поворот на 45° 50×400 мм		533	403,6	50	0,8	1,77	1	CLP3P-050-400	8947489
	Поворот на 45° 50×50 мм		222,5	53,6	50	0,8	0,21	1	CLP3P-050-050	7912914
	Поворот на 45° 50×500 мм		609,5	503,6	50	0,8	2,42	1	CLP3P-050-500	3895935
	Поворот на 45° 80×100 мм		303	103,6	80	0,8	0,46	1	CLP3P-080-100	6286477
	Поворот на 45° 80×150 мм		341	153,6	80	0,8	0,63	1	CLP3P-080-150	2673306
	Поворот на 45° 80×200 мм		380	203,6	80	0,8	0,83	1	CLP3P-080-200	3082452
	Поворот на 45° 80×300 мм		456	303,6	80	0,8	1,31	1	CLP3P-080-300	3032256
	Поворот на 45° 80×400 мм		533	403,6	80	0,8	1,89	1	CLP3P-080-400	7160082
	Поворот на 45° 80×500 мм		609,5	503,6	80	0,8	2,56	1	CLP3P-080-500	9512582
	Поворот на 45° 100×100 мм		303	103,6	100	0,8	0,52	1	CLP3P-100-100	7222884
	Поворот на 45° 100×150 мм		341	153,6	100	0,8	0,69	1	CLP3P-100-150	6534727
	Поворот на 45° 100×200 мм		380	203,6	100	0,8	0,90	1	CLP3P-100-200	1567313
	Поворот на 45° 100×300 мм		456	303,6	100	0,8	1,39	1	CLP3P-100-300	3686238
	Поворот на 45° 100×400 мм		533	403,6	100	0,8	1,98	1	CLP3P-100-400	2366455
	Поворот на 45° 100×500 мм		609,5	503,6	100	0,8	2,66	1	CLP3P-100-500	5481232


	Наименование	Назначение	Размеры, мм			Толщина металла, мм	Вес, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул ГК IEK	Код ЭТМ
			длина	ширина	высота					
	Поворот на 90° вертикальный внешний 35×50 мм	Для организации вертикального поворота кабельной трассы на 90°. Данный аксессуар поставляется в комплекте с крышкой	203	50	35	0,8	0,20	1	CLP1N-035-050-1	2571410
	Поворот на 90° вертикальный внешний 35×100 мм		203	100	35	0,8	0,31	1	CLP1N-035-100-1	6714713
	Поворот на 90° вертикальный внешний 35×150 мм		203	150	35	0,8	0,42	1	CLP1N-035-150-1	63998
	Поворот на 90° вертикальный внешний 35×200 мм		203	200	35	0,8	0,52	1	CLP1N-035-200-1	6458203
	Поворот на 90° вертикальный внешний 35×300 мм		203	300	35	0,8	0,94	1	CLP1N-035-300-1	452827
	Поворот на 90° вертикальный внешний 50×50		283,5	50	50	0,8	0,26	1	CLP1N-050-050	4468366
	Поворот на 90° вертикальный внешний 50×100		283,5	100	50	0,8	0,38	1	CLP1N-050-100	6531837
	Поворот на 90° вертикальный внешний 50×150		283,5	150	50	0,8	0,49	1	CLP1N-050-150	617426
	Поворот на 90° вертикальный внешний 50×200		283,5	200	50	0,8	0,60	1	CLP1N-050-200	7480807
	Поворот на 90° вертикальный внешний 50×300		283,5	300	50	0,8	0,83	1	CLP1N-050-300	8959960
	Поворот на 90° вертикальный внешний 50×400	283,5	400	50	0,8	1,07	1	CLP1N-050-400	1316907	
	Поворот на 90° вертикальный внешний 50×500	283,5	500	50	0,8	1,29	1	CLP1N-050-500	7362081	
	Поворот на 90° вертикальный внешний 80×100	273,5	100	80	0,8	0,52	1	CLP1N-080-100	5203115	
	Поворот на 90° вертикальный внешний 80×150	273,5	150	80	0,8	0,65	1	CLP1N-080-150	4060490	
	Поворот на 90° вертикальный внешний 80×200	273,5	200	80	0,8	0,78	1	CLP1N-080-200	5872442	
	Поворот на 90° вертикальный внешний 80×300	273,5	300	80	0,8	1,04	1	CLP1N-080-300	3490114	
	Поворот на 90° вертикальный внешний 80×400	273,5	400	80	0,8	1,31	1	CLP1N-080-400	1131247	
	Поворот на 90° вертикальный внешний 80×500	273,5	500	80	0,8	1,57	1	CLP1N-080-500	485085	
	Поворот на 90° вертикальный внешний 100×100	309	100	100	0,8	0,64	1	CLP1N-100-100	1590628	
	Поворот на 90° вертикальный внешний 100×150	309	150	100	0,8	0,78	1	CLP1N-100-150	2965237	
	Поворот на 90° вертикальный внешний 100×200	309	200	100	0,8	0,92	1	CLP1N-100-200	1827435	
	Поворот на 90° вертикальный внешний 100×300	309	300	100	0,8	1,20	1	CLP1N-100-300	2400016	
	Поворот на 90° вертикальный внешний 100×400	309	400	100	0,8	1,48	1	CLP1N-100-400	2686672	
	Поворот на 90° вертикальный внешний 100×500	309	500	100	0,8	1,76	1	CLP1N-100-500	1304984	
	Поворот на 45° вертикальный внешний 50×100	Для организации вертикального поворота кабельной трассы на 45°. Данный аксессуар поставляется в комплекте с крышкой	219,9	101,6	50	0,8	0,34	1	CLP3N-050-100	6949724
	Поворот на 45° вертикальный внешний 50×150		219,9	151,6	50	0,8	0,44	1	CLP3N-050-150	3192967
Поворот на 45° вертикальный внешний 50×200	219,9		201,6	50	0,8	0,55	1	CLP3N-050-200	7430266	
Поворот на 45° вертикальный внешний 50×300	219,9		301,6	50	0,8	0,75	1	CLP3N-050-300	3542509	
Поворот на 45° вертикальный внешний 50×400	219,9		401,6	50	0,8	0,96	1	CLP3N-050-400	8947489	
Поворот на 45° вертикальный внешний 50×50	190		51,6	50	0,8	0,23	1	CLP3N-050-050	7912914	

	Наименование	Назначение	Размеры, мм			Толщина металла, мм	Вес, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул ГК IEK	Код ЭТМ
			длина	ширина	высота					
	Поворот на 45° вертикальный внешний 50×500	Для организации вертикального поворота кабельной трассы на 45°. Данный аксессуар поставляется в комплекте с крышкой	219,9	501,6	50	0,8	1,17	1	CLP3N-050-500	3895935
	Поворот на 45° вертикальный внешний 80×100		242,8	101,6	80	0,8	0,45	1	CLP3N-080-100	6286477
	Поворот на 45° вертикальный внешний 80×150		242,8	151,6	80	0,8	0,55	1	CLP3N-080-150	2673306
	Поворот на 45° вертикальный внешний 80×200		242,8	201,6	80	0,8	0,66	1	CLP3N-080-200	3082452
	Поворот на 45° вертикальный внешний 80×300		242,8	301,6	80	0,8	0,88	1	CLP3N-080-300	3032256
	Поворот на 45° вертикальный внешний 80×400		242,8	401,6	80	0,8	1,11	1	CLP3N-080-400	7160082
	Поворот на 45° вертикальный внешний 80×500		242,8	501,6	80	0,8	1,32	1	CLP3N-080-500	9512582
	Поворот на 45° вертикальный внешний 100×100		258,1	101,6	100	0,8	0,53	1	CLP3N-100-100	7222884
	Поворот на 45° вертикальный внешний 100×150		258,1	151,6	100	0,8	0,64	1	CLP3N-100-150	6534727
	Поворот на 45° вертикальный внешний 100×200		258,1	201,6	100	0,8	0,76	1	CLP3N-100-200	1567313
	Поворот на 45° вертикальный внешний 100×300		258,1	301,6	100	0,8	0,99	1	CLP3N-100-300	3686238
	Поворот на 45° вертикальный внешний 100×400		258,1	401,6	100	0,8	1,23	1	CLP3N-100-400	2366455
Поворот на 45° вертикальный внешний 100×500	258,1	501,6	100	0,8	1,46	1	CLP3N-100-500	5481232		
	Поворот на 90° вертикальный внутренний 35×50 мм	Для организации вертикального поворота кабельной трассы на 90°. Данный аксессуар поставляется в комплекте с крышкой	203	50	35	0,8	0,22	1	CLP1V-035-050-1	3940925
	Поворот на 90° вертикальный внутренний 35×100 мм		203	100	35	0,8	0,32	1	CLP1V-035-100-1	7016136
	Поворот на 90° вертикальный внутренний 35×150 мм		203	150	35	0,8	0,43	1	CLP1V-035-150-1	4667558
	Поворот на 90° вертикальный внутренний 35×200 мм		203	200	35	0,8	0,53	1	CLP1V-035-200-1	3300205
	Поворот на 90° вертикальный внутренний 35×300 мм		203	300	35	0,8	0,87	1	CLP1V-035-300-1	4474138
	Поворот на 90° вертикальный внутренний 50×50		238	50	50	0,8	0,36	1	CLP1V-050-050	5070223
	Поворот на 90° вертикальный внутренний 50×100		238	100	50	0,8	0,67	1	CLP1V-050-100	4810611
	Поворот на 90° вертикальный внутренний 50×150		238	150	50	0,8	0,93	1	CLP1V-050-150	2539606
	Поворот на 90° вертикальный внутренний 50×200		238	200	50	0,8	1,24	1	CLP1V-050-200	7638532
	Поворот на 90° вертикальный внутренний 50×300		238	300	50	0,8	1,92	1	CLP1V-050-300	6221091
	Поворот на 90° вертикальный внутренний 50×400		238	400	50	0,8	2,73	1	CLP1V-050-400	8114096
	Поворот на 90° вертикальный внутренний 50×500		238	500	50	0,8	3,66	1	CLP1V-050-500	5700128
	Поворот на 90° вертикальный внутренний 80×100		274	100	80	0,8	0,81	1	CLP1V-080-100	4207504
	Поворот на 90° вертикальный внутренний 80×150		274	150	80	0,8	1,09	1	CLP1V-080-150	2627802
	Поворот на 90° вертикальный внутренний 80×200		274	200	80	0,8	1,40	1	CLP1V-080-200	5819533
	Поворот на 90° вертикальный внутренний 80×300		274	300	80	0,8	2,12	1	CLP1V-080-300	399806
	Поворот на 90° вертикальный внутренний 80×400		274	400	80	0,8	2,96	1	CLP1V-080-400	4997530

	Наименование	Назначение	Размеры, мм			Толщина металла, мм	Вес, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул ГК IEK	Код ЭТМ
			длина	ширина	высота					
	Поворот на 90° вертикальный внутренний 80×500	Для организации вертикального поворота кабельной трассы на 90°. Данный аксессуар поставляется в комплекте с крышкой	274	500	80	0,8	3,92	1	CLP1V-080-500	5287350
	Поворот на 90° вертикальный внутренний 100×100		310	100	100	0,8	0,92	1	CLP1V-100-100	8192758
	Поворот на 90° вертикальный внутренний 100×150		310	150	100	0,8	1,20	1	CLP1V-100-150	9386040
	Поворот на 90° вертикальный внутренний 100×200		310	200	100	0,8	1,53	1	CLP1V-100-200	7419237
	Поворот на 90° вертикальный внутренний 100×300		310	300	100	0,8	2,26	1	CLP1V-100-300	1682881
	Поворот на 90° вертикальный внутренний 100×400		310	400	100	0,8	3,13	1	CLP1V-100-400	4577053
	Поворот на 90° вертикальный внутренний 100×500		310	500	100	0,8	4,11	1	CLP1V-100-500	1555718
	Поворот на 45° вертикальный внутренний 50×100	Для организации вертикального поворота кабельной трассы на 45°. Данный аксессуар поставляется в комплекте с крышкой	221,8	101,6	50	0,8	0,63	1	CLP3V-050-100	
	Поворот на 45° вертикальный внутренний 50×150		221,8	151,6	50	0,8	0,88	1	CLP3V-050-150	
	Поворот на 45° вертикальный внутренний 50×200		221,8	201,6	50	0,8	1,17	1	CLP3V-050-200	
	Поворот на 45° вертикальный внутренний 50×300		221,8	301,6	50	0,8	1,82	1	CLP3V-050-300	
	Поворот на 45° вертикальный внутренний 50×400		221,8	401,6	50	0,8	2,61	1	CLP3V-050-400	
	Поворот на 45° вертикальный внутренний 50×50		221,8	51,6	50	0,8	0,33	1	CLP3V-050-050	
	Поворот на 45° вертикальный внутренний 50×500		221,8	501,6	50	0,8	3,52	1	CLP3V-050-500	
	Поворот на 45° вертикальный внутренний 80×100		244,6	101,6	80	0,8	0,73	1	CLP3V-080-100	
	Поворот на 45° вертикальный внутренний 80×150		244,6	151,6	80	0,8	0,99	1	CLP3V-080-150	
	Поворот на 45° вертикальный внутренний 80×200		244,6	201,6	80	0,8	1,28	1	CLP3V-080-200	
	Поворот на 45° вертикальный внутренний 80×300		244,6	301,6	80	0,8	1,95	1	CLP3V-080-300	
	Поворот на 45° вертикальный внутренний 80×400		244,6	401,6	80	0,8	2,75	1	CLP3V-080-400	
	Поворот на 45° вертикальный внутренний 80×500		244,6	501,6	80	0,8	3,67	1	CLP3V-080-500	
	Поворот на 45° вертикальный внутренний 100×100		260	101,6	100	0,8	0,81	1	CLP3V-100-100	
	Поворот на 45° вертикальный внутренний 100×150		260	151,6	100	0,8	1,07	1	CLP3V-100-150	
	Поворот на 45° вертикальный внутренний 100×200		260	201,6	100	0,8	1,37	1	CLP3V-100-200	
	Поворот на 45° вертикальный внутренний 100×300		260	301,6	100	0,8	2,05	1	CLP3V-100-300	
	Поворот на 45° вертикальный внутренний 100×400		260	401,6	100	0,8	2,86	1	CLP3V-100-400	
	Поворот на 45° вертикальный внутренний 100×500		260	501,6	100	0,8	3,79	1	CLP3V-100-500	



Наименование	Назначение	Размеры, мм			Толщина металла, мм	Вес, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул ГК IEK	Код ЭТМ
		длина	ширина	высота					
Разветвитель T-образный 35×50 мм	Для организации T-образного ответвления кабельной трассы. Данный аксессуар поставляется в комплекте с крышкой	150	50	35	0,8	0,41	1	CLP1T-035-050-1	4166797
Разветвитель T-образный 35×100 мм		230	100	35	0,8	0,90	1	CLP1T-035-100-1	5202051
Разветвитель T-образный 35×150 мм		280	150	35	0,8	1,30	1	CLP1T-035-150-1	5412580
Разветвитель T-образный 35×200 мм		330	200	35	0,8	1,75	1	CLP1T-035-200-1	7597330
Разветвитель T-образный 35×300 мм		430	300	35	0,8	3,02	1	CLP1T-035-300-1	2196092
Разветвитель T-образный 50×50		150	50	50	0,8	0,44	1	CLP1T-050-050	1664206
Разветвитель T-образный 50×100		230	100	50	0,8	0,98	1	CLP1T-050-100	6339462
Разветвитель T-образный 50×150		280	150	50	0,8	1,38	1	CLP1T-050-150	395874
Разветвитель T-образный 50×200		330	200	50	0,8	1,86	1	CLP1T-050-200	5879203
Разветвитель T-образный 50×300		430	300	50	0,8	2,97	1	CLP1T-050-300	3444674
Разветвитель T-образный 50×400		530	400	50	0,8	4,36	1	CLP1T-050-400	3703293
Разветвитель T-образный 50×500	630	500	50	0,8	5,98	1	CLP1T-050-500	5100051	
Разветвитель T-образный 80×100	230	100	80	0,8	1,13	1	CLP1T-080-100	8427821	
Разветвитель T-образный 80×150	280	150	80	0,8	1,54	1	CLP1T-080-150	5992951	
Разветвитель T-образный 80×200	330	200	80	0,8	2,03	1	CLP1T-080-200	5268331	
Разветвитель T-образный 80×300	430	300	80	0,8	3,16	1	CLP1T-080-300	258270	
Разветвитель T-образный 80×400	530	400	80	0,8	4,56	1	CLP1T-080-400	5352476	
Разветвитель T-образный 80×500	630	500	80	0,8	6,20	1	CLP1T-080-500	7318334	
Разветвитель T-образный 100×100	230	100	100	0,8	1,24	1	CLP1T-100-100	8066966	
Разветвитель T-образный 100×150	280	150	100	0,8	1,66	1	CLP1T-100-150	4820232	
Разветвитель T-образный 100×200	330	200	100	0,8	2,15	1	CLP1T-100-200	7152969	
Разветвитель T-образный 100×300	430	300	100	0,8	3,30	1	CLP1T-100-300	5413397	
Разветвитель T-образный 100×400	530	400	100	0,8	4,71	1	CLP1T-100-400	698734	
Разветвитель T-образный 100×500	630	500	100	0,8	6,36	1	CLP1T-100-500	3210065	
Пластина соединительная h35 мм	Для соединения лотков и аксессуаров между собой	190	18		1.5	0,03	2	CLP1S-035-1	8023187
Пластина соединительная h50		190	43		1.5	0,05	2	CLP1S-050	4111709
Пластина соединительная h80		190	57		1.5	0,09	2	CLP1S-080	7854907
Пластина соединительная h100		190	72		1.5	0,11	2	CLP1S-100	4444694



	Наименование	Назначение	Размеры, мм			Толщина металла, мм	Вес, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул ГК IEK	Код ЭТМ
			длина	ширина	высота					
	Пластина шарнирного соединения h35 мм	Для соединения лотков под произвольным углом	138	18		2.0	0,03	2	CLP1SH-035-1	5933682
	Пластина шарнирного соединения h50		163	43		2.0	0,07	2	CLP1SH-050	5538543
	Пластина шарнирного соединения h80		188	56		2.0	0,14	2	CLP1SH-080	3712815
	Пластина шарнирного соединения h100		203	71		2.0	0,18	2	CLP1SH-100	4964037
	Разделительная перегородка h35 мм	Служит для разделения лотка на две и более части в случае монтажа в одном лотке проводки разного типа (информационной и силовой) для исключения наводок	2000	25	34	0,8	0,664	2	CLP1F-035-1	1678073
	Разделительная перегородка h50		2000	25	59	0,8	0,83	2	CLP1F-050-2	4319572
	Разделительная перегородка h80		2000	25	84	0,8	1,21	2	CLP1F-080-2	6585643
	Разделительная перегородка h100		2000	25	109	0,8	1,46	2	CLP1F-100-2	5748153
	Наименование	Назначение	Изменение ширины трассы, мм	Высота, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Кол-во в упаковке, шт.	Артикул ГК IEK		
	Переходник H35×50	Для осуществления простого перехода по ширине трассы кабельных лотков	50	35	15	0,05	20	CLP1H-035-050	6159640	
	Переходник H35×100		100	35	15	0,06	20	CLP1H-035-100	6234884	
	Переходник H35×150		150	35	15	0,07	20	CLP1H-035-150	1020422	
	<b>НОВИНКА</b> Переходник H35×200		200	35	15	0,08	20	CLP1H-035-200	8430040	
	Переходник H35×300	300	35	15	0,10	20	CLP1H-035-300	3873167		
	Переходник H35×400	400	35	15	0,13	20	CLP1H-035-400	2745511		
	Переходник H50×50	50	50	15	0,09	2	CLP1H-050-050			
	Переходник H50×100	100	50	15	0,11	2	CLP1H-050-100			
	Переходник H50×150	150	50	15	0,13	2	CLP1H-050-150			
	Переходник H50×200	200	50	15	0,17	2	CLP1H-050-200			
	Переходник H50×300	300	50	15	0,21	2	CLP1H-050-300			
	Переходник H50×400	400	50	15	0,07	2	CLP1H-050-400			
	Переходник H80×50	50	80	15	0,15	2	CLP1H-080-050			
	Переходник H80×100	100	80	15	0,18	2	CLP1H-080-100	1914801		
	Переходник H80×150	150	80	15	0,21	2	CLP1H-080-150			
	Переходник H80×200	200	80	15	0,28	2	CLP1H-080-200	604917		
	Переходник H80×300	300	80	15	0,34	2	CLP1H-080-300			
	Переходник H80×400	400	80	15	0,12	2	CLP1H-080-400	3697542		
	Переходник H100×50	50	100	15	0,19	2	CLP1H-100-050			
	Переходник H100×100	100	100	15	0,22	2	CLP1H-100-100			
	Переходник H100×150	150	100	15	0,26	2	CLP1H-100-150			
	Переходник H100×200	200	100	15	0,33	2	CLP1H-100-200			
	Переходник H100×300	300	100	15	0,41	2	CLP1H-100-300			
	Переходник H100×400	400	100	15	0,51	2	CLP1H-100-400			



**НОВИНКА**

Наименование	Изменение высоты борта Н, мм	Ширина лотка В, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул ГК ИЕК	Код ЭТМ
Переходник по высоте 35×100В100	Н 35 ↔ Н 100	100	0,8	0,10	2	CLP1H-035-100-100	
Переходник по высоте 35×100В150	Н 35 ↔ Н 100	150	0,8	0,14	2	CLP1H-035-100-150	
Переходник по высоте 35×100В200	Н 35 ↔ Н 100	200	0,8	0,18	2	CLP1H-035-100-200	
Переходник по высоте 35×100В300	Н 35 ↔ Н 100	300	0,8	0,25	2	CLP1H-035-100-300	
Переходник по высоте 35×50В100	Н 35 ↔ Н 50	100	0,8	0,05	2	CLP1H-035-050-100	
Переходник по высоте 35×50В150	Н 35 ↔ Н 50	150	0,8	0,06	2	CLP1H-035-050-150	
Переходник по высоте 35×50В200	Н 35 ↔ Н 50	200	0,8	0,07	2	CLP1H-035-050-200	
Переходник по высоте 35×50В300	Н 35 ↔ Н 50	300	0,8	0,10	2	CLP1H-035-050-300	
Переходник по высоте 35×50В50	Н 35 ↔ Н 50	50	0,8	0,03	2	CLP1H-035-050-050	
Переходник по высоте 35×80В100	Н 35 ↔ Н 80	100	0,8	0,08	2	CLP1H-035-080-100	
Переходник по высоте 35×80В150	Н 35 ↔ Н 80	150	0,8	0,11	2	CLP1H-035-080-150	
Переходник по высоте 35×80В200	Н 35 ↔ Н 80	200	0,8	0,15	2	CLP1H-035-080-200	
Переходник по высоте 35×80В300	Н 35 ↔ Н 80	300	0,8	0,21	2	CLP1H-035-080-300	
Переходник по высоте 50×100В100	Н 50 ↔ Н 100	100	0,8	0,05	2	CLP1H-050-100-100	
Переходник по высоте 50×100В150	Н 50 ↔ Н 100	150	0,8	0,06	2	CLP1H-050-100-150	
Переходник по высоте 50×100В200	Н 50 ↔ Н 100	200	0,8	0,12	2	CLP1H-050-100-200	
Переходник по высоте 50×100В300	Н 50 ↔ Н 100	300	0,8	0,16	2	CLP1H-050-100-300	
Переходник по высоте 50×100В400	Н 50 ↔ Н 100	400	0,8	0,22	2	CLP1H-050-100-400	
Переходник по высоте 50×100В500	Н 50 ↔ Н 100	500	0,8	0,29	2	CLP1H-050-100-500	
Переходник по высоте 50×80В100	Н 50 ↔ Н 80	100	0,8	0,06	2	CLP1H-050-080-100	
Переходник по высоте 50×80В150	Н 50 ↔ Н 80	150	0,8	0,07	2	CLP1H-050-080-150	
Переходник по высоте 50×80В200	Н 50 ↔ Н 80	200	0,8	0,09	2	CLP1H-050-080-200	
Переходник по высоте 50×80В300	Н 50 ↔ Н 80	300	0,8	0,13	2	CLP1H-050-080-300	
Переходник по высоте 50×80В400	Н 50 ↔ Н 80	400	0,8	0,17	2	CLP1H-050-080-400	
Переходник по высоте 50×80В500	Н 50 ↔ Н 80	500	0,8	0,21	2	CLP1H-050-080-500	
Переходник по высоте 80×100В100	Н 80 ↔ Н 100	100	0,8	0,05	2	CLP1H-080-100-100	
Переходник по высоте 80×100В150	Н 80 ↔ Н 100	150	0,8	0,07	2	CLP1H-080-100-150	
Переходник по высоте 80×100В200	Н 80 ↔ Н 100	200	0,8	0,08	2	CLP1H-080-100-200	
Переходник по высоте 80×100В300	Н 80 ↔ Н 100	300	0,8	0,12	2	CLP1H-080-100-300	
Переходник по высоте 80×100В400	Н 80 ↔ Н 100	400	0,8	0,15	2	CLP1H-080-100-400	
Переходник по высоте 80×100В500	Н 80 ↔ Н 100	500	0,8	0,18	2	CLP1H-080-100-500	



**НОВИНКА**

Наименование	Высота борта, мм	Ширина лотка, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Кол-во в пак., шт.	Артикул ГК IEK	Код ЭТМ
Заглушка Н35×100	35	100	0,8	0.031	2	CLP1Z-035-100	
Заглушка Н35×150	35	150	0,8	0.044	2	CLP1Z-035-150	
Заглушка Н35×200	35	200	0,8	0.057	2	CLP1Z-035-200	
Заглушка Н35×300	35	300	0,8	0.083	2	CLP1Z-035-300	
Заглушка Н35×50	35	50	0,8	0.035	2	CLP1Z-035-050	
Заглушка Н50×100	50	100	0,8	0.041	2	CLP1Z-50-100	
Заглушка Н50×150	50	150	0,8	0.058	2	CLP1Z-50-150	
Заглушка Н50×200	50	200	0,8	0.076	2	CLP1Z-050-200	
Заглушка Н50×300	50	300	0,8	0.111	2	CLP1Z-050-300	
Заглушка Н50×400	50	400	0,8	0.146	2	CLP1Z-050-400	
Заглушка Н50×50	50	50	0,8	0.023	2	CLP1Z-050-050	
Заглушка Н50×500	50	500	0,8	0.182	2	CLP1Z-050-500	
Заглушка Н80×100	80	100	0,8	0.075	2	CLP1Z-080-100	
Заглушка Н80×150	80	150	0,8	0.102	2	CLP1Z-080-150	
Заглушка Н80×200	80	200	0,8	0.129	2	CLP1Z-080-200	
Заглушка Н80×300	80	300	0,8	0.183	2	CLP1Z-080-300	
Заглушка Н80×400	80	400	0,8	0.237	2	CLP1Z-080-400	
Заглушка Н80×500	80	500	0,8	0.291	2	CLP1Z-080-500	

## Аксессуары

	Наименование	Назначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Рабочая нагрузка, Н	Вес, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул ГК IEK	код ЭТМ
	Кронштейн настенный осн. 100	Для крепления лотка к стене	120	30	71,5	1230	0,201	8	CLP1CW-100	9810085
	Кронштейн настенный осн. 100 мм		120	30	71,5	1230	0,201	4	CLP1CW-100-1	9017301
	Кронштейн настенный осн. 150		170	30	71,5	1330	0,357	8	CLP1CW-150	9810087
	Кронштейн настенный осн. 150 мм		170	30	71,5	1330	0,357	4	CLP1CW-150-1	1799331
	Кронштейн настенный осн. 200		220	30	112	1430	0,619	8	CLP1CW-200	9810089
	Кронштейн настенный осн. 200 мм		220	30	112	1430	0,619	4	CLP1CW-200-1	2573683
	Кронштейн настенный осн. 300		320	30	112	1940	0,854	8	CLP1CW-300	9810092
	Кронштейн настенный осн.300 мм		320	30	112	1940	0,854	4	CLP1CW-300-1	7322525
	Кронштейн настенный осн. 400		420	30	112	1840	1,209	8	CLP1CW-400	9810095
	Кронштейн настенный осн. 400 мм		420	30	112	1840	1,209	4	CLP1CW-400-1	8277531
	Кронштейн настенный осн. 500		520	30	112	1640	1,567	8	CLP1CW-500	9810098
	Кронштейн настенный осн. 500 мм		520	30	112	1640	1,567	4	CLP1CW-500-1	4062214
	Кронштейн замковый осн. 100	Для крепления лотка к профилю перфорированному	120	27	60	1330	0,232	8	CLP1CL-100	9810084
	Кронштейн замковый осн. 100 мм		120	27	60	1330	0,232	4	CLP1CL-100-1	1639252
	Кронштейн замковый осн. 150		170	27	60	1230	0,321	8	CLP1CL-150	9810086
	Кронштейн замковый осн. 150 мм		170	27	60	1230	0,321	4	CLP1CL-150-1	7857671
	Кронштейн замковый осн. 200		220	27	60	1020	0,412	8	CLP1CL-200	9810088
	Кронштейн замковый осн. 200 мм		220	27	60	1020	0,412	4	CLP1CL-200-1	1247024
	Кронштейн замковый осн. 300		320	27	85	870	0,672	8	CLP1CL-300	9810090
	Кронштейн замковый осн. 300 мм		320	27	85	870	0,672	4	CLP1CL-300-1	3736671
	Кронштейн замковый осн. 400		420	27	85	820	0,879	8	CLP1CL-400	9810093
	Кронштейн замковый осн. 400 мм		420	27	85	820	0,879	4	CLP1CL-400-1	3474342
	Кронштейн замковый осн. 500		520	27	85	770	1,086	8	CLP1CL-500	9810096
	Кронштейн замковый осн. 500 мм		520	27	85	770	1,086	4	CLP1CL-500-1	4140933
	Кронштейн 300	Для крепления лотка к профилю перфорированному	380	50	60	2134	1,14	8	CLP1CZ-300	9810091
	Кронштейн 300 мм		380	50	60	2134	1,14	4	CLP1CZ-300-1	8334524
	Кронштейн 400		480	50	60	2024	1,42	8	CLP1CZ-400	9810094
	Кронштейн 400 мм		480	50	60	2024	1,42	4	CLP1CZ-400-1	2153261
	Кронштейн 500		580	50	60	1804	1,69	8	CLP1CZ-500	9810097
	Кронштейн 500 мм		580	50	60	1804	1,69	4	CLP1CZ-500-1	6197454
	Держатель горизонтальный VH 200	Для крепления лотка к потолку при помощи шпилек	250	52	27		0,29	20	CLW10-VH-200	9809547
	Держатель горизонтальный VH 300		350	52	27		0,41	20	CLW10-VH-300	9810079
	Держатель горизонтальный VH 400		450	52	27		0,53	20	CLW10-VH-400	9810080
	Держатель горизонтальный VH 500		550	52	27		0,65	20	CLW10-VH-500	9810081

Наименование	Назначение	Длина большой полки, мм	Длина меньшей полки, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Несущая способ- ность, кг	Вес, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул ГК IEK	Код ЭТМ
<b>Консоль потолочная VR</b> 	Для крепления лотка к потолку или стене	159	106	52	175	95	0,45	4	CLW10-VR-100	9810103
		259	151	52	175	70	0,62	4	CLW10-VR-200	9810104
		359	151	52	175	50	0,76	4	CLW10-VR-300	9810105
<b>Консоль VC</b> 	Для крепления лотка к стене	153		52	101	150	0,26	10	CLW10-VC-100	9810099
		253		52	101	110	0,38	10	CLW10-VC-200	9810100
		353		52	154	75	0,55	10	CLW10-VC-300	9810101
		453		52	154	50	0,75	10	CLW10-VC-400	9810102
<b>Подвес С-образный</b> 	Для крепления трассы пристрелкой к потолку				100		0,44	70	CLW10-VRU-100	2319432
					150		0,53	50	CLW10-VR-150	405708
					200		0,62	30	CLW10-VRU-200	5398339
					300		0,78	10	CLW10-VRU-300	1527543
Наименование	Назначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул ГК IEK	Код ЭТМ	
<b>Площадка фиксаторная CR</b> 	Для подвеса лотков на шпильке. Также возможно использование для бокового крепления к стене или для соединения лотков	52	52			0,04	200	CLW10-CR	9810106	
<b>Держатель потолочный DR</b> 	Для крепления лотков к потолку при помощи шпильки	62	60	32		0,03	50	CLW10-DR	9809543	
<b>Держатель потолочный DSL</b> 	Для крепления проволочных лотков к потолку при помощи шпильки	30	28	56	1,5	0,03	50	CLW10-DSL	4042950	
<b>Монтажная плата</b> 	Для монтажа распаячных коробок или крепления лотков длиной до 100 мм к стене					0,168	50	CLP1M-MP	8189578	
<b>Скоба потолочная</b> 	Для крепления профиля перфорированного к потолку	120	62	72,5	2,5	0,357	40	CLP1Q-050	9810107	

	Наименование	Назначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул ГК IEK	Код ЭТМ
	Профиль перфорированный 250	Для подвеса лотков на кронштейнах к потолку и стене	250	56	40	2,5	0,45	2	CLP1Z-050-025	5405302
	Профиль перфорированный 400		400	56	40	2,5	0,72	2	CLP1Z-050-04	8566031
	Профиль перфорированный 600		600	56	40	2,5	1,09	2	CLP1Z-050-06	7991928
	<b>НОВИНКА</b> Профиль перфорированный 1000		1000	56	40	2,5	1,81	2	CLP1Z-050-10	235863
	Профиль перфорированный 1500		1500	56	40	2,5	2,72	2	CLP1Z-050-15	6114732
	Профиль перфорированный 2000		2000	56	40	2,5	3,62	2	CLP1Z-050-20	8914633
	Профиль перфорированный 2,5 м		2500	56	40	2,5	4,525	2	CLP1Z-050-25-1	2367403
	Профиль настенный	Для подвеса лотков на кронштейнах к стене	120	56	40	2,5	0,22	2	CLP1Z-050-100	5123700
<b>НОВИНКА</b>										
	Держатель горизонтальный VV 200	Для крепления лотка к потолку при помощи шпилек. Может использоваться для прокладки кабельной трассы в настенном и напольном исполнении	250	52	27	—	0,24	20	CLW10-VV-200	4741887
	Держатель горизонтальный VV 300		350	52	27	—	0,44	20	CLW10-VV-300	1540233
	<b>НОВИНКА</b> Держатель горизонтальный VV 400		450	52	27	—	0,56	20	CLW10-VV-400	9941489
	Держатель горизонтальный VV 500		550	52	27	—	0,68	20	CLW10-VV-500	1504415
	Стойка напольная	Для напольного крепления кабельной трассы. Может использоваться для прокладки кабельной трассы в настенном исполнении	100	90	50,5	—	0,17	10	CLW10-SN-100	2647934
	Кронштейн потолочный SSH	Для ортогонального подвеса кабельной трассы. Может использоваться для прокладки кабельной трассы в настенном и напольном исполнении	Толщина профиля, мм	Толщина основания, мм	Вес, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул ГК IEK	Код ЭТМ		
		2,5	4	0,87	2	CLW10-SSH				
	Втулка в профиль перфорированный	Применяется для придания профилю перфорированному дополнительной жесткости и защиты от деформации в местах соединения с аксессуарами	Длина, мм	D внешний, мм	d внутренний, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг	Кол-во в упак., шт.	Артикул ГК IEK	Код ЭТМ
		50	17	13	2,0	0,037	16	CLP1ZU-50	9825708	