



Основные характеристики

Серия продукта	Mureva Styl
Тип устройства или его аксессуаров	Розетка
Комплектация изделия	Механизм в сборе
Конфигурация полюсов розеток	2P + PE, со шторками
Описание стандарта розетки	C заземляющим контактом
Стандарт розетки	Schuko
Оттенок цвета	Grey (RAL 7016)

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Открытый
Номинальный ток	16 A
Количество розеток	1
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V пер. ток
Условия эксплуатации	Внутр./наружн.
Материал	Латунь PP (полипропилен) PC (поликарбонат)
Монтаж	Винтами
Кабельный ввод	Easy valve access Ø 6...12 mm
Высота	76 мм
Ширина	76 мм
Глубина	64 мм

Условия эксплуатации

Этикетки качества	EAC AENOR
Степень защиты IP	IP55
Степень защиты IK	IK08
Огнестойкость	Не поддерживающий горения 650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Рабочая температура окружающей среды	-5...40 °C

Температура окружающей среды при хранении	-25...55 °C
--	-------------

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---