



Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Наименование изделия	Spacial S3HF
Применение для устройства	Промышленное использование
Категория	Компактный шкаф
Номинальная высота шкафа	700 мм
Номинальная ширина шкафа	500 мм
Номинальная глубина шкафа	250 мм
Тип двери	Дверь
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип платы кабельного ввода	Без платы кабельного ввода
Тип принадлежностей	Настенный монтаж
Состав устройства	Корпус 1 Дверь с замком 1

Дополнительные характеристики

Отличительные особенности	Цельный корпус
Количество дверей	1 лицевая панель
Тип замка	3-точечный замок, 3 мм двойная запорная планка
Удобство для доступа	Передняя сторона
Съёмные части	Дверь шарнирами
Материал	Алюцинк для корпус
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэфировое напыление
Цвет	Серый RAL 7035
Стандарты	IEC 60529
Масса продукта	23.5 кг

Условия эксплуатации

Электромагнитная совместимость	Электромагнитная совместимость
--------------------------------	--------------------------------

Степень защиты IP	IP55
Степень защиты IK	IK10 в соответствии с IEC 62262

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0810 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---