



Основные характеристики

| | |
|------------------------------------|--|
| Диапазон | Actassi |
| Наименование изделия | Actassi OPB |
| Тип устройства или его аксессуаров | Корпус 19" |
| Область применения | Прокладка кабелей |
| Применение изделия | Для защиты оборудования Для установки оборудования 19" Для большей безопасности оборудования |
| Тип шкафа | Открытый блок |
| Тип передней крышки | Сплошная дверь |
| Цвет | Светло-серый (RAL 7035) |
| Тип задней крышки | Вырез |
| Тип боковой панели | Панель |
| Монтаж шкафа | Для монтажа на стену |

Дополнительные характеристики

| | |
|---------------------------|---|
| Поставляемое оборудование | 2x стационарные вертикальные стойки 19" утепленные 120 мм передней части (шаг 25 мм) |
| Тип двери | Передняя сторона дверь door - с 1-точечная система блокировки (поз.: 333) - реверсируемый открытие на 180 ° |
| Удобство для доступа | Передняя сторона Задняя сторона Боковая сторона |
| Съемные части | Верхний фальш-панель Низ фальш-панель Задний фальш-панель Сторона панели, демонтируемые без инструментов Передний дверь, демонтируемая без инструментов |
| Состав устройства | 3x кабельные вводы 1x открытая конструкция 1x передний сплошная дверь 2x сторона панели 2x передний вертикальные стойки 19" |
| Допустимая нагрузка | Статический : 50 кг По блоку : 3 кг |

| | |
|--------------------------|--|
| Количество вырезов | 1 вырез верхний 1 вырез низ 1 вырез сторона |
| Материал | Конструкция : листовая сталь Дверь : листовая сталь Вертикальная стойка : оцинкованная сталь |
| Тип покрытия | Эпоксидно полиэфировое напыление |
| Масса продукта | 27.5 кг |
| Номинальные размеры щита | - 780 mm 600 mm 500 mm |
| Количество стоек | 15U |
| Targeted region | Europe |

Условия эксплуатации

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Степень защиты IK | IK10 в соответствии с IEC 62262 |
| Степень защиты IP | IP20 в соответствии с IEC 60529 |
| Стандарты | EIA-310D IEC 60297-3-100 |

Экологичность предложения

| | |
|--|---|
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| Экологический профиль продукта | Доступно Экологический профиль продукта |
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|