

## Функциональные клеммные модули Inline - IB IL PM 3P/N/EF- PAC - 2700965

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Зажим для измерения тока Inline для прямого измерения переменных токов до 5 А, включая ток нейтрали и линейные напряжения до 400 В перем. тока (фаза/нулевой провод) или 690 В перем. тока (фаза/фаза) в комплекте с принадлежностями (штекер и поля для маркировки)

### Преимущества для Вас

- 4 входа, 1 А перем. тока ... 5 А перем. тока для фазных токов и токов нулевого провода
- 3 входа для напряжения внешних проводников до 690 В В АС, подключаются напрямую
- Свободно запускаемые интервалы измерений
- Анализ верхних гармонических составляющих
- Определение максимальных значений
- Счетчик часов работы
- Счетчик электроэнергии
- Биметаллическая фильтрация
- Кратковременный контроллер

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 665919
GTIN	4046356665919
Вес/шт. (без упаковки)	200,000 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Ширина	48,8 мм
Высота	119,8 мм
Глубина	71,5 мм
Указание по размерам	Размеры корпуса

#### Окружающие условия

## Функциональные клеммные модули Inline - IB IL PM 3P/N/EF- PAC - 2700965

### Технические данные

#### Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 55 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-25 °C ... 85 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)	10 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2)
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка)	10 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2)
Давление воздуха (эксплуатации)	80 кПа ... 106 кПа (до 2000 м над уровнем моря)
Давление воздуха (хранение / транспортировка)	80 кПа ... 106 кПа (до 2000 м над уровнем моря)
Степень защиты	IP20

#### Общие сведения

Тип монтажа	Монтажная рейка
Вес нетто	200 г
Указания по значениям массы	со штекером
Режим работы	Режим передачи процессных данных (12 слов), PCP с 2 словами

#### Интерфейсы

Наименование	Локальная шина Inline
Тип подключения	Распределитель Inline
Скорость передачи данных	500 кбит/с

#### Потенциалы Inline

Наименование	Питание логической схемы (U <sub>L</sub> )
Электропитание	7,5 В DC (с помощью регулятора напряжения)
Потребляемый ток	тип. 78 мА
	макс. 90 мА (при коротком замыкании всех линий последовательного интерфейса)

#### Стандарты и предписания

Степень защиты	III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1
----------------	--------------------------------------

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

### Сертификаты

#### Сертификаты

---

#### Сертификаты

#### ЕАС

---

## Функциональные клеммные модули Inline - IB IL PM 3P/N/EF- PAC - 2700965

### Сертификаты

Сертификация для взрывоопасных зон

---

#### Подробности сертификации

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

---

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>