

Корпус - HC-B 32-TFQ-80/O1PG29S - 1675094

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Корпус с кабельным сальником, крепление производится двумя защелками, высота 80 мм, без резьбового соединения, 1x Pg29, подключение кабеля сбоку

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 149857
GTIN	4017918149857
Вес/шт. (без упаковки)	438,090 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	80 мм
Ширина	79 мм
Длина	94 мм

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-B32, DD144, M
Размер	B32
Тип корпуса	Сальниковый корпус
Цвет	серый
Тип фиксатора	крепление двумя защелками
Количество подключаемых кабелей	1
Кабельный отвод	боковое
Резьбовые элементы	без
Тип резьбового соединения	1x Pg29

Корпус - HC-B 32-TFQ-80/O1PG29S - 1675094

Технические данные

Общие сведения

Материал корпуса	Алюминиевое литья под давл.
Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------