

Предохранитель, высокая скорость, 80 A, AC 1000 V, size 000, 24 x 36 x 115 мм, aR, IEC, визуальный индикатор



Каталог № 170М1847

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Основная функция Область применения Номинальный ток I A 80 Номинальное напряжение Гипоразмер Гипоразмер Категория применения Визуальный индикатор Возможно использование для типоразмеров/оборудования Стандарт/сертификат Орма В Каваратный корпус со смещенными болтовыми наконечниками				
Высокая скорость Номинальный ток I A 80 Номинальное напряжение Гипоразмер Гипоразмер Категория применения Мндикатор состояния возможно использование для типоразмеров/оборудования Стандарт/сертификат Фрома	Программа поставок			Предохранитель
Номинальный ток Номинальное напряжение Гипоразмер Гипоразмер Гипоразмер Категория применения АС 1000 V зіzе 000 24 x 36 x 115 мм аR Индикатор состояния возможно использование для типоразмеров/оборудования Стандарт/сертификат Форма Возможно максором в визуальный индикатор защита полупроводников IEC квадратный корпус со смещенными болтовыми наконечниками	Основная функция			Предохранитель
Номинальное напряжение Гипоразмер Гипоразмер Гипоразмер Категория применения АВ Индикатор состояния возможно использование для типоразмеров/оборудования Стандарт/сертификат Форма ВСТАНДИВНЕННИЕ В ВИЗУАЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР КВАДРАТНЫЙ КОРПУС СО СМЕЩЕННЫМИ БОЛТОВЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ	Область применения			высокая скорость
Гипоразмер Гипоразмер Категория применения Андикатор состояния возможно использование для типоразмеров/оборудования Стандарт/сертификат Форма віде 000 24 x 36 x 115 мм а R визуальный индикатор защита полупроводников IEC квадратный корпус со смещенными болтовыми наконечниками	Номинальный ток	1	Α	80
Гипоразмер 24 x 36 x 115 мм Категория применения аR Индикатор состояния визуальный индикатор защита полупроводников Стандарт/сертификат Берма Тандарт корпус со смещенными болтовыми наконечниками	Номинальное напряжение			AC 1000 V
Категория применения Андикатор состояния визуальный индикатор возможно использование для типоразмеров/оборудования Стандарт/сертификат ВЕС Форма	Типоразмер			size 000
Индикатор состояния визуальный индикатор защита полупроводников Тандарт/сертификат Торма Визуальный индикатор защита полупроводников Квадратный корпус со смещенными болтовыми наконечниками	Типоразмер			24 x 36 x 115 mm
защита полупроводников Стандарт/сертификат Форма защита полупроводников защита полупроводников квадратный корпус со смещенными болтовыми наконечниками	Категория применения			aR
Стандарт/сертификат IEC Форма квадратный корпус со смещенными болтовыми наконечниками	Индикатор состояния			визуальный индикатор
Форма квадратный корпус со смещенными болтовыми наконечниками	возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита полупроводников
	Стандарт/сертификат			IEC
Стандарты/предписания	Форма			квадратный корпус со смещенными болтовыми наконечниками
	Стандарты/предписания			IEC 60269-4

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)

http://www1.cooperbussmann.com/pdf/4a317260-8e98-40d9-b43b-e80c53a102f6.pdf