



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XAC
Тип устройства или его аксессуаров	Блок контактов
Наименование компонента	ZB2
Род тока электрической цепи	Цепь управления
Применение блока контактов	Кнопка "вверх/вниз"
Тип блока контактов	Одиночный
Тип рукоятки	С возвратом
Совместимость изделий	XACA
Тип контактов	1 Н.О.
Монтаж блока	Монтаж на передней панели
Работа контактов	Медленное размыкание Не перекрывающийся

Дополнительные характеристики

Присоединения	Клеммные блоки с винтовыми зажимами (1 x 2,5 мм ²) с или без кабельного наконечника Клеммные блоки с винтовыми зажимами (2 x 1,5 мм ²) с или без кабельного наконечника
Механическая износостойкость	1000000 циклы
Кодовое обозначение контакта	A600 AC-15, U _e = 240 V, I _e = 3 A в соответствии с МЭК 947-5-1 приложение A A600 AC-15, U _e = 600 V, I _e = 1.2 A в соответствии с МЭК 947-5-1 приложение A Q600 DC-13, U _e = 250 V, I _e = 0.27 A в соответствии с МЭК 947-5-1 приложение A Q600 DC-13, U _e = 600 V, I _e = 0.1 A в соответствии с МЭК 947-5-1 приложение A
[I _{th}] условный тепловой ток в закрытом корпусе	10 A
[U _i] номинальное напряжение изоляции	600 В (степень загрязнения: 3) в соответствии с IEC 60947-1
[U _p] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	6 кВ в соответствии с IEC 60947-1
Контактное сопротивление зажимов	<= 25 МОм
Рабочая сила	13...15 Н
?????? ?? ?????????? ??????????	Защита предохранителем посредством 10 A gG (gl) картридж предохранитель
Номинальная рабочая мощность, Вт	40 Вт DC-13 для 1000000 циклы, производительность: 3600 цикл/ч при 120 V AC 50/60Hz, коэффициент нагрузки = 0.5 в соответствии с IEC 60947-5-1 48 Вт DC-13 для 1000000 циклы, производительность: 3600 цикл/ч при 48 V, коэффициент нагрузки = 0.5 в соответствии с IEC 60947-5-1

65 Вт DC-13 для 1000000 циклы, производительность: 3600 цикл/ч при 24 В, коэффициент нагрузки = 0.5 в соответствии с IEC 60947-5-1

Описание зажимов ISO n°1	(13-14)NO_CL
Масса продукта	0.015 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 № 14
Рабочая температура окружающей среды	-25...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Виброустойчивость	15 gn (f = 10...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	100 gn в соответствии с IEC 60068-2-27
Класс защиты от поражения электр. током	Класс II в соответствии с IEC 61140

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---