



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XALD
Тип устройства или его аксессуаров	Пустой кнопочный пост
Краткое название устройства	XALD
Назначение изделия	Для устройств управления и сигнализации XB5 Ø 22 мм
Количество вырезов	3 выреза
Цвет основания корпуса	Светло-серый RAL 7035
Цвет крышки	Темно-серый RAL 7016
Материал	Поликарбонат
Кабельный ввод	2 knock-outs for cable entry, clamping capacity: 14 mm 2 knock-outs for Pg 13 cable gland and ISO M20, clamping capacity: 12 mm
Степень защиты IP	IP69 IP67 IP66 в соответствии с IEC 60529 IP69K

Дополнительные характеристики

Стиль сборки	Для сборки заказчиком
Количество горизонтальных рядов	1
Кол-во вертикальных рядов	3
Масса продукта	0.238 кг
Стойкость к мойке под высоким давлением	7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м
Монтаж блока	Монтаж на передней панели Монтаж на задней панели
Код состава электрической части	SR1 SR2 MR1 MF1 PF1 MF2 PF2 SF1 SF2 PR1
Основная группа	3 выреза
Группа продуктов	Стандартный серый

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	TH
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура окружающей среды	-40...70 °C
Категория перенапряжения	Класс II в соответствии с IEC 60536
Степень защиты NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Степень защиты IK	IK03 в соответствии с EN 50102
Стандарты	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 № 14

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---