

Верхняя часть корпуса - ME 45 OT-MKDSO SET - 2909345

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Установочный корпус, длина: 99 мм, Верхняя часть корпуса, цвет: зеленый, ширина: 45 мм, высота: 38,5 мм

На рисунке показана верхняя часть корпуса зеленого цвета

Преимущества для Вас

- Изделие входит в семейство ME
- Монтаж без инструмента
- В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
- Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
- Варианты подключения
- Установка на монтажную рейку
- Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 163327
GTIN	4017918163327
Вес/шт. (без упаковки)	79,400 GRM

Технические данные

Общие сведения

Тип корпуса	Установочный корпус
Материал корпуса	Полиамид
Цвет (RAL)	зеленый (6021)

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 105 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности)
---	--

Размеры

Верхняя часть корпуса - ME 45 OT-MKDSO SET - 2909345

Технические данные

Размеры

Длина	99 мм
Высота	38,5 мм
Ширина	45 мм
Глубина	99 мм

Технические данные

Подключение согласно стандарту	CUL
Номинальное напряжение U_N	300 В
Номинальный ток I_N	10 А
AWG/кcmil	30-12
Индикатор1	CUL1
Полюсов	32

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Содержимое комплекта

Верхняя часть корпуса - ME 45 OT-MKDSO GN - 2909390



Установочный корпус, Верхняя часть корпуса, цвет: зеленый, ширина: 45 мм, высота: 38,5 мм

Клеммы для печатной платы - MKDSO 2,5/ 4-L - 1707234



Клеммы для печатной платы, размер шага: 5 мм, полюсов: 4, цвет: зеленый. Изделие с боковым расположением выводов

Верхняя часть корпуса - ME 45 OT-MKDSO SET - 2909345

Содержимое комплекта

Клеммы для печатной платы - MKDSO 2,5/ 4-R - 1707247



Клеммы для печатной платы, размер шага: 5 мм, полюсов: 4, цвет: зеленый. Изделие с боковым расположением выводов

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

cUL Recognized / EAC / null / null / null / null / null / null / null / null / null / null / null / null / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	D	B	
Номинальное напряжение UN	300 В	300 В	
Номинальный ток IN	10 А	10 А	
мм ² /AWG/kcmil	30-12	30-12	

EAC		B.01742
-----	--	---------

Верхняя часть корпуса - ME 45 OT-MKDSO SET - 2909345

Сертификаты

cULus Recognized

