

## Аппаратн. соединитель, задняя стенка - RC-63P1NC2E1XN - 1603659

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Приборный соединитель, задняя часть стенки, прямой, экранирован.: есть, Винтовой зажим, M23, Полюсов: 6+3, тип контактов: Штифт, Выводы под пайку, Плоское уплотнение, 4xM3, Толщина стенок, мин.: 3 мм, Толщина стенок, макс.: 10,5 мм

На изображении показана 17-контактная модель изделия с кольцевым уплотнителем

RoHS

### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 20 stk                                                                                                  |
| GTIN                   | <br>4 046356 246484 |
| GTIN                   | 4046356246484                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 51,660 GRM                                                                                              |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Характеристики изолятора

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Кодирование                                  | N                |
| Циклы установки, механич.                    | 50               |
| Способ подсоединения контакта                | Выводы под пайку |
| Тип контакта                                 | Штифт            |
| Применение                                   | Сигнал           |
| Полюсов                                      | 9                |
| Диаметр силового контакта                    | 2 мм             |
| Номинальный ток на силовой контакт при 25 °C | 20 A             |
| Номинальное напряжение силового контакта     | 150 В            |
| Расчетное импульсное напряжение              | 1,5 кВ           |
| Категория перенапряжения                     | II               |
| Степень загрязнения                          | 3                |
| Диаметр контакта сигнальной цепи             | 1 мм             |

## Аппаратн. соединитель, задняя стенка - RC-63P1NC2E1XN - 1603659

### Технические данные

#### Характеристики изолятора

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| Номинальный ток на контакт сигнальной цепи при 25 °C | 8 A   |
| Номинальное напряжение контакта сигнальной цепи      | 150 В |
| Категория перенапряжения                             | II    |
| Степень загрязнения                                  | 3     |

#### Параметры корпуса

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Указание                | Указания по заказу: Заказать отдельно контактные блоки |
| Материал корпуса        | Металл                                                 |
| Тип фиксатора           | Винтовой зажим                                         |
| Класс защиты (вставлен) | IP67                                                   |
| Тип резьбы              | M23                                                    |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Lead 7439-92-1                                                                             |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет                                 |
|            | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

### Сертификаты

#### Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

|     |                                                                                     |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EAC |  | B.01742 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|