

Корпус - HC-COM-K-SML-O1PG16 - 1408371

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Приборный корпус, с одной защелкой, для резьбового крепежного элемента HC-COM-K-KV-PG16...
Приборный корпус открыт снизу.

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	2 stk
Минимальный объем заказа	2 stk
GTIN	 4 046356 618113
GTIN	4046356618113
Вес/шт. (без упаковки)	41,500 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота	33,5 мм
Ширина	46 мм
Длина	54,5 мм
Длина, монтажный вырез	26 мм
Ширина Монтажный вырез	24 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP65
	IP66
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Размер	COM
Тип корпуса	Приборный корпус
Цвет	светло-серый
Тип фиксатора	с одной защелкой

Корпус - HC-COM-K-SML-O1PG16 - 1408371

Технические данные

Общие сведения

Количество подключаемых кабелей	1
Кабельный отвод	боковое
Резьбовые элементы	без
Тип резьбового соединения	1x Pg16
Материал	Поликарбонат
Материал корпуса	PC
Материал, уплотнение	NBR
Материал крепления	Нержавеющая сталь
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Указания по монтажу	Корпус открыт со стороны стены

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------