Технические характеристики продукта

Характеристики

XVBC21

Основание + колпачок

Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XVB Universal
Тип устройства или его аксессуаров	Базовый блок с крышкой
Наименование компонента	XVBC
Материал	Армированный стекловолокном полиамид базовый блок Поликарбонат модуль-крышка

Дополнительные характеристики

Монтаж	Крепление непосредственное или на трубе
Монтажный диаметр	70 мм
Назначение изделия	Блоки световой индикации без цилиндрических газоразрядных ламп
Электрическое соединение	1 connector for standard input
Ввод кабеля	Нижний или боковой ввод
Стиль сборки	Сборка заказчиком, до 5 единиц
Описание зажимов ISO n°1	(COM-1)PW (COM-2)PW (COM-3)PW (COM-4)PW (COM-5)PW (GND)GROUND
Масса продукта	0.19 кг

Условия эксплуатации

Сертификация продукта	CCC CSA C22-2 No 14 GOST UL 508
Стандарты	EN/IEC 60947-5-1
Защитное исполнение	TC
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Степень защиты NEMA	NEMA 4X в помещении UL 508

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery