



Основные характеристики

Имя группы продуктов	Sedna
Функция	Кабельный вывод
Представление устройства	Без рамки
Номинальный ток	25 A - 250 V переменный ток
Цвет заглушки	Белый

Дополнительные характеристики

Вид монтажа	Скрытый
Материал видимой части	Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
Тип покрытия	Глянцевая
Способ установки	Монтажные лапки, Рабочий диапазон открывания клешневого захвата : 56...74 мм Винты
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	48 мм
Глубина проецирования	19.85 мм
Масса продукта	0.05613 кг

Условия эксплуатации

Знак соответствия	CE
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1842 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---