



# Klemsan®

## 090577 BDK 1-2

<b>Информация о штифте</b>	Штифтовые зазоры	5.08 mm
	Штифтовые зазоры (с распорным штифтом)	7.62 mm
	Размер штифта	0.8*1.1 mm
	Диаметр отверстия	1.3 mm
<b>Электрические характеристики</b>	Напряжение	250 V ~
	Ток	16 A
<b>Подключаемые провода</b>	Минимальное одножильное сечение	0.5 mm <sup>2</sup>
	Максимальное одножильное сечение	4 mm <sup>2</sup>
	Минимальное многожильное сечение	0.5 mm <sup>2</sup>
	Максимальное многожильное сечение	2.5 mm <sup>2</sup>
	AWG Сечение	26-14
	Тип соединения	screw/vidal
	Длина зачистки изоляции	7 mm
	Момент затяжки	— Nm
<b>Механические свойства</b>	Масса (г)	
	Упаковка блока	100
	—	100



### Order Info

### Quantity

■	090517	1
■	090527	2
■	090537	3

	<b>Order Info</b>	<b>Quantity</b>
■	090547 4	
■	090557 5	
■	090567 6	
■	090577 7	
■	090587 8	
■	090597 9	
■	090607 10	
■	090667 16	
■	090677 17	