




Klemmsan®

353409 ASK 5

4 мм², Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25), Материал изоляции PA, Серый

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	50
	Масса (г)	—
Размеры	Ширина	8 mm
	Длина	58.50 mm
	Высота(MR 32)	69.60 mm
	Высота (MR 35x7.5)	51 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	500 V ~
	Номинальный ток	10 A
	Сечение	4 mm ²
	Норма	EN 60947-7-1
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	500 V ~
	Номинальный ток	10 A
	Сечение	4 mm ²
	Норма VDE	EN 60947-7-2
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	500 V ~
	Номинальный ток	10 A
	Сечение	4
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	500 V ~
	Номинальный ток	10 A
	Сечение	4
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²

Максимальное одножильное сечение	6 mm ²
Минимальное многожильное сечение	0.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	6 mm ²
AWG Сечение	26-10
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	9 mm
Момент затяжки	0.5/1 Nm

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info

	353409	4 мм ² , Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25), Материал изоляции РА, Серый
	353400	4 мм ² , Винтовое соединение, Клемма с размыкателем с держателем предохранителя(5x20-25), Материал изоляции РА, Бежевый