



Основные характеристики

Диапазон	Compact
Наименование изделия	Compact NSX
Тип устройства или его аксессуаров	Автоматический выключатель
Краткое название устройства	Compact NSX160S
Область применения	Распределение
Описание полюсов	2P
Описание защищенных полюсов	2t
Тип сети	Переменный ток Постоянный ток
Частота сети	50/60 Гц
[In] номинальный ток	160 A (40 °C)
[Ui] номинальное напряжение изоляции	750 В переменный ток 50/60 Гц IEC 60947-2
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	8 кВ в соответствии с IEC 60947-2
[Ue] номинальное рабочее напряжение	500 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-2 690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
Breaking capacity code	S (70 kA) переменный ток
Отключающая способность	8 kA Icu в 660/690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 kA Icu в 250 V постоянный ток 1P в соответствии с IEC 60947-2 100 kA Icu в 48/125 V постоянный ток 1P в соответствии с IEC 60947-2 100 kA Icu в 500 V постоянный ток 2P в соответствии с IEC 60947-2 70 kA Icu в 380/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 22 kA Icu в 525 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 35 kA Icu в 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 kA Icu в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 30 kA Icu в 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 10 kA в 600 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 35 kA в 480 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 100 kA в 240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508
[Ics] номинальная рабочая отключающая способность	Ics 10 kA 600 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 Ics 100 kA 220/240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 Ics 22 kA 525 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2

Ics 30 кА 500 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
 Ics 35 кА 440 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
 Ics 35 кА 480 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508
 Ics 70 кА 380/415 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
 Ics 8 кА 660/690 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
 Ics 100 кА 240 V переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508

Соответствие требованиям по изоляции	Да в соответствии с IEC 60947-2
Категория применения	Категория А
Наименование блока управления	TM-D
Технология блока контроля и управления	Термомагнитный
Защитные функции блока управления	LI
Номинальный ток расцепителя	125 A (40 °C)
Типы реализуемых защит	Защита от перегрузки (тепловая) L Защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель) I
Степень загрязнения	3 в соответствии с IEC 60947

Дополнительные характеристики

Способ управления	Тумблер
Исполнение выключателя	Стационарный
Монтажная опора	Задняя монтажная панель
Присоединение с верхней стороны	Передний
Соединение с нижней стороны	Передний
Вспом. контакты, доступные на каждом контакторе	Без
Механическая износостойкость	40000 циклы
Электрическая износостойкость	10000 циклы 440 V переменный ток 50/60 Гц In в соответствии с IEC 60947-2 20000 циклы 440 V переменный ток 50/60 Гц In/2 в соответствии с IEC 60947-2
Шаг соединения	35 мм
Локальная индикация	Прямая индикация положения контакта
Уставка защиты с длительной задержкой срабатывания I _r	Фиксированный
[I _r] уставка тока срабатывания защиты от перегрузки	0,8...1 x In
Тип регулировки выдержки времени срабатывания при перегрузке	Фиксированный
Диапазон уставок мгновенной защиты типа I _i	Фиксированный
Уставка тока мгновенного срабатывания	1000 A
Высота	161 мм
Ширина	105 мм
Глубина	86 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947
Сертификация продукта	CCC Морское исполнение EAC
Степень защиты IP	IP40 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK07 в соответствии с EN 50102
Рабочая температура окружающей среды	-25...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-50...85 °C

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0819 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Доступно

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---