



### Основные характеристики

Тип устройства или его аксессуаров	Коммуникационная карта
Совместимость серий продукта	Altivar 312 Altivar 312 Solar
Протокол порта обмена данными	DeviceNet
Электрическое соединение	1 разъем RJ45, Modbus 1 съемный клеммный блок для входов/выходов 5-конт. блок винтовых зажимов, DeviceNet
Скорость передачи	125, 250 или 500 Кбит/с
Кол-во адресов	1...63

### Дополнительные характеристики

Кол-во вх/вых.	AI2 и AI3 : 2 аналоговый вход LI1...LI3 : 3 логический вход R2 : 1 релейный выход
Служба обмена данными	Периодические переменные ATV 312, исх. профиль CiA 402, сборки 100 и 101 Мониторинг обмена данными может быть запрещен Нет автозамены устройства Периодические переменные привода пер. тока ODVA, профиль 20, 21, 70 и 71 Режим периодич. обмена на входах : "опрошен", "изменение состояния", "циклич". Режим периодич. обмена на входах : "опрошен"
Тип дисплея	1 двухцветный светодиод для MNS (состояние)
Масса продукта	0,2 кг

### Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0939 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
--	---

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---