

Технические характеристики продукта

Характеристики

LV429427

РЕЛЕ ВРЕМ. UVR 220-240В 50Гц NS80



Основные характеристики

Краткое название устройства	Блок задержки расцепителя MN
Тип устройства или его аксессуаров	Дополнительная задержка времени
Область применения	Управление
Совместимость серий продукта	Compact - Compact NSX Compact - Compact NSX DC EasyPact - EasyPact CVS PowerPact - PowerPact Multistandard
Тип расцепителя напряжения	Расцепитель минимального напряжения
Напряжение цепи управления	220...240 V пер. ток 50/60 Hz

Дополнительные характеристики

Длительность импульса	200 мс
Time delay range	0.25 с
Пороговое напряжение срабатывания	0,35...0,7 x Un - во время отключение время 0,85 x Un - во время включение время
Подача напряжения удержания	4,5 ВА
Подаваемая пусковая мощность	200 VA
Исполнение выключателя	Стационарный

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0909 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---